

APOK SBS MASTIC 300 ML



Toepassing

- Herstel van bitumineuze daken en goten.
- Waterdichte detaillering bij complexe dak elementen zoals opstanden, lichtkoepels, dakranden, schoorstenen en regenwaterafvoeren.
- Nauwkeurige afwerking van randovergangen en aansluitingen bij dakconstructies.

Productomschrijving

APOK SBS MASTIC 300 ML is een met vezels versterkte rubber-bitumen kit. Geschikt voor het repareren van bitumendaken en het waterdicht afwerken van voegen, naden, dakranden, lichtkoepels en bitumineuze afvoeren. Druipt niet, trekt geen draden en blijft na uitharding vochtbestendig. Hecht op bijna alle bouwmaterialen."

Verwerking

Voorbehandeling: Ondergrond moet stevig, droog en vrij van vuil en vet zijn. Bij zeer poreuze of stoffige ondergronden (zoals beton of cement) wordt aanbevolen eerst een primer (APOLAC spraytank 13.7L , APOPRIMER,...) aan te brengen; droogtijd conform het te gebruiken product.



Scan en ontdek
méér over
APOK SBS MASTIC

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Applicatie:

- Breng de kit aan met een handpistool of plamuurmes.
- Laat de verbindingzone niet blootstaan aan extreme temperatuurschommelingen, mechanische belasting of chemische stress zolang de kit nog niet uitgehard is.

Reiniging en onderhoud:

- Na uitharding kan overtollig materiaal mechanisch worden verwijderd.
- Gereedschap schoonmaken met white spirit.

Verbruik, opslag en verpakking

- **Verpakking:** Karton à 12 cartridges van 300 ml (zwart), met 1200 stuks per pallet.
- **Verbruik:** Het exacte verbruik hangt af van voegbreedte, diepte en ondergrond.
- **Opslag:** Bewaren op een droge plek, bij normale kamertemperatuur.

Technische gegevens

- Hecht uitstekend op vrijwel alle materialen.
- Hoge UV-bestendigheid, flexibele karaktereigenschappen en langdurige weerstand tegen veroudering en weersinvloeden.
- Uitzonderlijke vochtbestendigheid na uitharding.
- Direct gebruik na opening mogelijk.

Waarschuwingen:

- Niet geschikt voor natuurlijke steen (kan vlekken veroorzaken).
- Niet te gebruiken op EPDM, bepaalde kunststoffen en niet-resistente isolatieplaten.
- Contact met minerale oliën kan het materiaal verzachten; voorzichtigheid geboden bij blootstelling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Bitumen, rubber, hars, polymeren, vezels
Dichtheid (g/ml)	1,33
Consistentie	Pasta
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C
Uithardingssysteem	Fysische droging
Vloei: ISO 7390	Nihil
Houdbaarheid van ongeopend product	36 maanden
Opslagcondities	Vorstvrij bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C - +25°C. Uit het directe zonlicht houden.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een betrouwbaar **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

