



Postel 20 - Double black engobe - ▲

De stormpan Postel 20 trotseert traditie en toekomst. Hij combineert robuustheid met een elegant design. De nieuw ontworpen kop- en zijsluitingen verzekeren een betere waterafvoer en voorkomen bij wind zo veel mogelijk het insijpelen van neerslag. Bovendien is de Postel 20 eenvoudig in verwerking (unieke panspeling in breedte en hoogte), wat deze pan uitermate geschikt maakt voor renovatieprojecten.



30 JAAR
PRODUCT
GARANTIE

15 JAAR
SYSTEEM
GARANTIE

Technische gegevens

Postel 20

Basismateriaal	Klei
Pansoort	Stormpan
Afmetingen (l × b)	315 × 230 mm
Gem. werkende breedte	● 199 mm - ▲ 200 mm
Variabele latafstand	237 - 250 mm
Gewicht	20 N (2,0 kg)
Gewicht per m ² gemiddeld	± 400 N
Minimale dakhelling	22° (*)
Gem. aantal stuks/m ²	20,0 - 21,3

▲ RODE SCHERF ● DONKERE SCHERF

* Lagere dakhelling vanaf 15° mogelijk bij toepassing onderdakfolie. Voor folie-advies, aarzel niet ons te contacteren.



Natuurrood



Rustiek engobe



Double black
engobe