

Belgatape BLACK



DESCRIPTION DU PRODUIT

BANDE ADHESIVE UNIVERSELLE NOIRE POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR

Belgatape^{BLACK} est une bande adhésive universelle noire assurant une étanchéité à l'air permanente de tous les raccords entre membranes de la gamme BelgaClima, et plus spécialement conçue pour un collage invisible de la membrane murale noire Belgawall derrière des bardages aérés à claire-voie. Ce produit convient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Convient en rénovation et en construction neuve
- Adhérence très élevée et permanente sur toutes les membranes BelgaClima ainsi que sur PE, PP et matériaux non-tissés, y compris par basses températures
- Une épaisse couche de colle hygro-régulatrice
- Imperméable à la pluie, résistance élevée aux intempéries
- Très élastique
- Résistant aux UV
- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur

CHAMP D'APPLICATION

Belgatape^{BLACK} a été conçu pour un collage invisible de la membrane murale noire Belgawall derrière des bardages aérés à claire-voie, mais convient aussi pour un collage assurant une étanchéité à l'air permanente entre toutes les membranes de la gamme BelgaClima, ainsi qu'entre panneaux de dérivés du bois.

MISE EN ŒUVRE

La surface à coller doit être sèche et exempte d'huile, de graisse et de poussière. Enlevez le papier de protection, centrez soigneusement Belgatape^{BLACK} et appliquez-le sur le raccord entre les deux membranes Belgawall. Assurez-vous que les membranes à raccorder présentent la même tension, et évitez les plis au niveau de la membrane ou de l'adhésif lors du collage. Ensuite, pressez l'adhésif soigneusement et avec force sur les matériaux à raccorder. Plus la pression exercée sera importante (utilisez un rouleau si c'est possible), meilleur sera le collage. Dans des conditions normales, le pouvoir d'adhérence maximale est atteint au bout de 60 minutes environ. Lorsque la température ambiante est basse, nous vous conseillons de stocker les bandes adhésives entre 15°C et 25°C, ce qui assurera une adhérence encore meilleure. N'appliquez jamais le produit sur des supports gelés.

EMBALLAGE

En rouleaux de 25 m de long pour une largeur standard de 60 mm.
Un carton contient 10 rouleaux de 25 m par 60 mm.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les déchets de Belgatape^{BLACK} peuvent être déposés avec les ordures ménagères, conformément aux prescriptions locales.



DONNÉES TECHNIQUES

Support	film noir LDPE résistant aux UV avec renfort diagonal
Papier protecteur	papier siliconé
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Température de mise en œuvre	+5°C à +40°C
Conservation	12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine
Résistance aux UV	24 mois

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience pratique, le produit ne contient pas de substances dangereuses telles que définies par la réglementation relative aux substances dangereuses ainsi que par les directives de la CE sur ce sujet. Nous vous recommandons toutefois de respecter les mesures courantes de prudence et d'hygiène en vigueur pour la manipulation de substances chimiques.

A NOTER

Veillez tenir compte de nos directives de mise en œuvre ! Pour des méthodes de mise en œuvre qui s'en éloigneraient ou pour toute information technique supplémentaire, veuillez contacter nos services.

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie s'appliquent. Vous pouvez les consulter sur notre site www.belgaclima.be. L'information présente a valeur de conseil, sans engagement de notre responsabilité. Les indications de mise en œuvre doivent être adaptées à l'environnement et aux circonstances. L'utilisateur est tenu de s'assurer lui-même que le produit convient et offre les possibilités d'application appropriées, dans le but d'éviter des déconvenues pour lesquelles nous n'endosserons aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette information sur le site www.belgaclima.be.

Remarque: aucune garantie 'système' ne s'appliquera en cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité à l'air (membranes, colles, bandes adhésives, manchons) extérieurs à la gamme BelgaClima en association avec les produits de cette gamme. Les éventuelles fuites d'air qui en seraient la conséquence ne relèveraient aucunement de notre responsabilité.

