

Belgatape FLEX



DESCRIPTION DU PRODUIT

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE POUR TRAVERSES DE TOUS TYPES POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Belgatape^{FLEX} est une bande adhésive d'excellente qualité, très flexible et présentant une très grande élasticité pour le collage hermétique permanent de tous types conduits et de tuyaux traversant toutes les membranes de la gamme BelgaClima et tous les panneaux dérivés du bois (comme les panneaux OSB ou en contreplaqué). La bande adhésive est constituée d'un double papier de protection pour un placement aisé dans un angle tout autour des traverses et est idéale pour des applications tant intérieures qu'extérieures.

CARACTÉRISTIQUES

- convient en rénovation et en construction neuve
- pouvoir adhésif très élevé et adhérence sur toutes les membranes BelgaClima ainsi que sur PE, PP et matériaux non tissés, même à basse température
- excellente adhérence sur panneaux dérivés du bois comme l'OSB et le contreplaqué
- épaisse couche adhésive de butyle, très visqueuse
- élastique à 50 % dans le sens de la longueur de la bande adhésive grâce au profilage astucieux du support en aluminium
- étanche à la pluie et grande résistance aux intempéries
- très élastique
- résistance aux UV
- double papier de protection
- pour applications intérieures et extérieures

CHAMP D'APPLICATION

Belgatape^{FLEX} a été conçue pour un collage hermétique permanent de tous types de conduits et de tuyaux traversant toutes les membranes de la gamme BelgaClima et tous les panneaux dérivés du bois (comme les panneaux OSB ou en contreplaqué).

MISE EN OEUVRE

La surface sur laquelle la bande est collée doit être sèche et exempte d'huile, de graisse et de poussière. Retirer le papier de protection et poser Belgatape^{FLEX} bien centré tout autour de la traverse puis procéder aux raccords avec les membranes BelgaClima ou les panneaux dérivés du bois. Veillez à ce qu'il y ait un raccord sans tension entre les matériaux à raccorder et évitez de plier les membranes et la bande adhésive lors du collage.

Ensuite, pressez l'adhésif soigneusement et avec force sur les matériaux à raccorder. Plus la pression exercée sera importante (utilisez un rouleau si c'est possible), meilleur sera le collage. Dans des conditions normales, le pouvoir d'adhérence maximale est atteint au bout de 60 minutes environ. Lorsque la température ambiante est basse, nous vous conseillons de stocker les bandes adhésives entre 15°C et 25°C, ce qui assurera une adhérence encore meilleure. N'appliquez jamais le produit sur des supports gelés.

EMBALLAGE

Disponible en rouleaux d'une longueur de 10 mètres et d'une largeur standard de 60 millimètres. Chaque carton contient 4 rouleaux de 10 mètres de longueur et de 60 millimètres de largeur.

NETTOYAGE

Les restes de colle sur la peau peuvent s'enlever avec de l'eau et du savon.



TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les déchets de Belgatape^{FLEX} peuvent être déposés avec les ordures ménagères, conformément aux prescriptions locales.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit

Support + colle	aluminium profilé de haute technologie, doté d'une colle à base de butyle sur toute la largeur
Film de protection	PVC
Résistance aux températures	-30°C jusqu'à +80°C
Température de mise en oeuvre minimum	+5°C
Conservation	12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine
Résistance aux UV	24 mois

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience pratique, le produit ne contient pas de substances dangereuses telles que définies par la réglementation relative aux substances dangereuses ainsi que par les directives de la CE sur ce sujet. Nous vous recommandons toutefois de respecter les mesures courantes de prudence et d'hygiène en vigueur pour la manipulation de substances chimiques.

A NOTER

Veuillez tenir compte de nos directives de mise en oeuvre !

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie s'appliquent. Vous pouvez les consulter sur notre site www.belgaclima.be. L'information présente a valeur de conseil, sans engagement de notre responsabilité. Les indications de mise en oeuvre doivent être adaptées à l'environnement et aux circonstances. L'utilisateur est tenu de s'assurer lui-même que le produit convient et offre les possibilités d'application appropriées, dans le but d'éviter des déconvenues pour lesquelles nous n'endosserons aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette information sur le site www.belgaclima.be.

Remarque: aucune garantie 'système' ne s'appliquera en cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité à l'air (membranes, colles, bandes adhésives, manchons) extérieurs à la gamme BelgaClima en association avec les produits de cette gamme. Les éventuelles fuites d'air qui en seraient la conséquence ne relèveraient aucunement de notre responsabilité.

