

Belgatape FLEX




PRODUCTBESCHRIJVING

ELASTISCHE EN FLEXIBELE KLEEFBAND VOOR DOORVOERINGEN ALLERHANDE. GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN.

Belgatape FLEX is een hoogkwalitatieve, super elastische en zeer flexibele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van allerhande kanalen en leidingen doorheen alle folies uit het BelgaClima gamma alsook doorheen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten). De kleefband heeft een 2-delig beschermpapier om makkelijk in een hoek rondom de doorvoeren te kunnen plaatsen en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zeer hoge kleefkracht en adhesie op alle BelgaClima folies alsook op PE, PP en non-woven materialen, ook bij lage temperaturen
- uitstekende hechting op houtderivaatplaten zoals OSB en multiplex
- dikke, hoog visceuse butyl lijmlaag
- 50% rekbaar in de langrichting van de kleefband door uitgekiende profilering van de aluminium drager
- regendicht en hoge weersbestendigheid
- zeer elastisch
- UV-bestendig
- 2-delig beschermpapier
- toepasbaar binnen en buiten

TOEPASSINGSGBIED

Belgatape FLEX is ontwikkeld voor een blijvend luchtdichte verlijming van allerhande kanalen en leidingen doorheen alle folies uit het BelgaClima gamma alsook doorheen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten).

VERWERKING

Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Het beschermpapier verwijderen en de Belgatape FLEX mooi gecentreerd rond de doorvoer aanbrengen en vervolgens verbinden met de BelgaClima folies of houtderivaatplaten. Zorg ervoor dat er een spanningsvrije verbinding ontstaat tussen de te verbinden materialen en vermijd plooiën in de folies en de kleefband bij het verlijmen. Vervolgens de kleefband zorgvuldig en krachtig aandrukken tegen de te verbinden materialen. Hoe krachtiger kan aangedrukt worden (gebruik indien mogelijk een aandrukrol) hoe beter de verkleving. Onder normale omstandigheden wordt de maximale kleefkracht bereikt na ongeveer 60 minuten. Bij lage omgevingstemperaturen raden wij aan om de kleefbanden steeds te bewaren tussen de 15°C en 25°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

VERPAKKING

Op rollen met een lengte van 10m en een standaardbreedte van 60mm. Er zitten 4 rollen van 10m lengte en 60mm breedte in 1 karton.

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgatape FLEX mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



TECHNISCHE KENMERKEN

Productopbouw

Drager + lijm	hoogtechnologisch geprofileerd aluminium voorzien van butyl lijm over de volle breedte
Beschermfilm	PVC
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Minimum verwerkingstemperatuur	+5°C
Houdbaarheid	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking
UV-bestendigheid	24 maanden

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen!

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

