

# TOPBAND

BANDE UNIVERSELLE EN ALUMINIUM POUR TOITURES



## Avantages de TOPBAND

- Rouleau de 5 m, emballage individuel
- Léger et flexible
- Utilisation aisée
- 25 % étirable en longueur
- Film PE en deux parties, pelable
- Pas d'infiltration
- Disponible en trois couleurs

## Applications

TOPBAND auto-adhésif s'utilise pour raccorder le revêtement de toiture et les constructions traversant les toitures, par exemple des cheminées, mansardes, murs et autres connexions.



Scannez pour en savoir plus à propos de TOPBAND

**APÖK**  
Votre partenaire en toiture & façade

## Dimensions

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Largeur de rouleau :  | 300 mm                                    |
| Longueur de rouleau : | 5 m                                       |
| Couleurs :            | anthracite/rouge/brun                     |
| Conditionnement :     | 1 rouleau/carton -<br>84 cartons/palette. |

## Stockage

Conserver au sec, à l'abri de la poussière et du gel dans l'emballage - entre 5 °C et 20 °C.

## Caractéristiques techniques

### Composition :

Aluminium renforcé par un film PET, revêtu en sous-face d'une bande adhésive en butyle noir de 290 mm de large. La surface aluminium visible est laquée.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Plages de température :        | -30 °C à 80 °C |
| Température de mise en œuvre : | +5 °C à 40 °C  |

## Application

La bande est très flexible grâce à une couche supérieure en aluminium gaufré. Cette structure garantit une réserve de matière disponible de 25 % dans la longueur du rouleau.

La bande adhésive en butyle présente en sous-face sur la largeur de 290 mm est protégée par un film PE commun qui simplifie l'application. Le support sur lequel TOPBAND est appliqué doit être stable, sec, exempt de poussière et de graisse.

La bande n'est pas autoportante, elle doit être soutenue. La partie montante de TOPBAND doit être fixée mécaniquement, par exemple avec un profilé. Topband peut également être intégré dans les joints.

Il est recommandé d'appliquer la méthode classique par noquet. Sur les supports poreux et pour améliorer les propriétés adhésives, il convient d'appliquer un primer. Pour de plus amples informations, contactez APOK.

APOK se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n'hésitez pas à demander l'édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables et nous n'accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Mettez 60 années d'expérience au service d'une gamme de produits et vous obtenez...

### **APOK Exclusives.**

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur la base de notre savoir-faire et sur mesure en fonction de vos besoins de professionnel des toitures et façades.

### **APOK Exclusives est**

- Une **marque** qualitative
- Un label de **qualité** supérieure
- Un assortiment de produits que nous avons toujours **de stock**
- Une gamme de produits exclusifs que l'on trouve **uniquement chez APOK**

