

# APOROOF FLASHING 1.6MM - 30CMx2.5M



## Productomschrijving

APOROOF FLASHING is een strook (op rol) uit ongevulkaniseerd EPDM-rubber dat vervormbaar is.

Na verwerking en in contact met de openlucht zal de flashing vulkaniseren.



Scan en ontdek  
méér over APOROOF  
flashing 1.6mm

**APOK**  
Jouw partner in dak & gevel

## Toepassing

Uitwerken van onregelmatige en lastige detailleringen zoals afwijkende hoeken en ronde doorvoeren.

## Verwerking

De flashing kan enkel met APOROOF contactlijm verwerkt worden op het APOROOF membraan. De contactlijm dient zoals steeds tweezijdig aangebracht te worden; enerzijds op de onderzijde van de flashing, anderzijds op het EPDM membraan.

De flashing dient na het aanbrengen van APOROOF contactlijm aangebracht op het detail licht verwarmd te worden voor een soepele aansluiting te bekomen, dit na uitdrogen van de APOROOF contactlijm.

De APOROOF FLASHING dient na plaatsing steeds afgekit te worden met de APOROOF NADENLIJM 600ML.

## Opslag & verpakking

De rolletjes van 300mm op 2,5m zijn 3 maanden houdbaar bij een temperatuur tussen 0 en 8°C (koelkast).

Raadpleeg voor gebruik de complete technische handleiding van APOROOF.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

### **APOK Exclusives.**

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

### **APOK Exclusives is**

- Een kwalitatief **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

