

COLLE APOROOF PUR 6KG



Description du produit

La colle APOROOF PUR est une colle mono composante prête à l'emploi pour l'encollage d'EPDM APOROOF sur le plan de toiture.



Scannez pour en savoir plus à propos de la colle APOROOF PUR

APOROOF
Votre partenaire en toiture & façade

Applications

Encollage partiel de la membrane EPDM APOROOFF, uniquement sur plans de toiture horizontaux. La membrane doit être encollée à 70 %. La colle PUR convient pour différents substrats, qui doivent être secs, exempts de poussière et de graisse. Exemples de substrats : béton, bois, bitume, panneaux isolants enduits.

Mise en œuvre

La colle APOROOFF PUR s'applique avec un mouvement de va-et-vient régulier sur un substrat sec. En cas d'encollage partiel, il doit couvrir 70 %.

Pour des charges de vent élevées, 90 % de la surface du toit peut être encollée. Dans cette situation, il est recommandé d'encoller complètement avec la COLLE DE CONTACT APOROOFF.

La colle doit s'évaporer pendant 5 à 20 minutes maximum pour éviter la formation de cloques. Le temps d'évaporation diminue lorsque la température extérieure augmente.

Tous les 8 cm, appliquer les cordons de colle d'un diamètre de 8 mm comme suit :

- Bien secouer le bidon, enlever l'opercule de sécurité puis revisser le bouchon sur le bidon ; perforer le fond de la canette avec 4-5 trous de 8 mm de diamètre, appliquer la colle sur la surface du toit avec un mouvement de va-et-vient régulier.

- Laisser s'évaporer la colle ; avant que la colle ne forme une peau, appliquer l'EPDM APOROOFF et le maroufler sur la surface du toit.

Important ! Les relevés, zones de rive (1 m de large) et zones d'angles doivent toujours être encollés sur toute la surface avec la COLLE DE CONTACT APOROOFF !

Consommation, stockage et conditionnement

La consommation de la COLLE APOROOFF PUR dépend du substrat, elle est de 225 à 300 g/m², soit 20 à 26 m² par bidon de 6 litres.

Sur des substrats rugueux, la consommation peut doubler. La durée de conservation d'un conditionnement non ouvert est de 9 mois dans un endroit sec et frais. Le conditionnement de 6 l doit être mis en œuvre en une seule fois après la perforation.

La fiche de sécurité est disponible sur notre site Web.

Avant utilisation, consulter le manuel technique complet d'APOROOFF.

APOK se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n'hésitez pas à demander l'édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables et nous n'accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Mettez 60 années d'expérience au service d'une gamme de produits et vous obtenez...
APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur la base de notre savoir-faire et sur mesure en fonction de vos besoins de professionnel des toitures et façades.

APOK Exclusives est

- Une **marque** qualitative
- Un label de **qualité** supérieure
- Un assortiment de produits que nous avons toujours **de stock**
- Une gamme de produits exclusifs que l'on trouve **uniquement chez APOK**

