

APOROOF PUR LIJM 6KG



Productomschrijving

De APOROOF PUR LIJM is een gebruiksklare 1-komponent lijm voor de verlijming van APOROOF EPDM op het dakvlak.



Scan en ontdek
méér over
APOROOF PUR lijm

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Toepassingen

Het partieel verlijmen van het APOROOFF EPDM membraan enkel op horizontale dakvlakken
Het membraan dient voor 70% verkleefd te worden. De PUR lijm is geschikt voor verschillende ondergronden welke droog, stof- en vetvrij te zijn. Voorbeelden van ondergronden; beton, hout, bitumen, gecacheerde isolatieplaten.

Verwerking

De APOROOFF PUR LIJM wordt slingerwijs en regelmatig aangebracht op een droge ondergrond. Bij een partiële verkleving dient 70% verkleefd te worden.
Bij hogere windlasten kan 90% van het dakoppervlak verkleefd worden. In deze situatie is het aanbevolen om volledig te verkleven met de APOROOFF CONTACTLIJM.
De lijm dient 5 à maximaal 20 minuten uit te dampen om blaasvorming te voorkomen. De uitdamp tijd verkort naarmate de buitentemperatuur hoger is.
De lijmriten van diameter 8mm om de 8cm als volgt aanbrengen;

- de bus goed schudden, de veiligheidssluiting verwijderen waarna de dop terug op de bus te draaien, perforereer onderaan de bus met 4 à 5 gaten met diameter 8mm, de lijm slingerwijs en gelijkmatig aanbrengen op het dakoppervlak.

- de lijm laten uitdampen, alvorens de lijm huidvorming vormt de APOROOFF EPDM aanbrengen en aanvegen op het dakoppervlak

Belangrijk !

Opstanden, randzones (1m breed) en hoekzones dienen steeds volvlakig te worden verlijmd met APOROOFF CONTACTLIJM !

Verbruik, opslag & verpakking

Het verbruik van de APOROOFF PUR LIJM is afhankelijk van de ondergrond, deze bedraagt 225 à 300 gram/m² of 20 à 26m² per bus van 6L
Voor ruwe ondergronden kan het verbruik verdubbelen. De houdbaarheid van een ongeopende verpakking is 9 maanden bij een droge, koele opslag. De verpakking van 6L dient na het perforeren in éénmaal opgewerkt te worden.
De veiligheidsfiche is beschikbaar op onze website.

Raadpleeg voor gebruik de complete technische handleiding van APOROOFF.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...
APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een kwalitatief **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

