

# COLLE DE CONTACT APOROOF 14 KG SPRAY TANK



## Description du produit

La COLLE DE CONTACT APOROOF 14 kg SPRAY TANK est une colle de contact pulvérisable pour l'encollage de la membrane EPDM APOROOF.



Scannez pour en savoir plus à propos de la colle de contact APOROOF 14 kg SPRAY TANK

**APOK**  
Votre partenaire en toiture & façade

## Utilisation

Encollage **sur toute la surface** de la membrane EPDM APOROOF sur des surfaces horizontales et verticales. La colle de contact pulvérisable convient pour différents substrats, secs, exempts de poussière et de graisse. Les substrats adaptés sont par exemple le béton, le béton cellulaire, le bois, le bitume, les panneaux isolants enduits.

Le SPRAY TANK est une cuve sous pression autonome, qui ne nécessite ni alimentation secteur ni compresseur pour pulvériser la colle.

## Mise en œuvre

Bien secouer la cuve avant chaque utilisation. La COLLE DE CONTACT APOROOF 14 KG SPRAY TANK doit toujours être appliquée sur les deux faces. D'une part sur le substrat, d'autre part sur la face inférieure de la membrane EPDM APOROOF.

**La colle doit être sèche sur les deux surfaces avant de pouvoir coller efficacement l'EPDM APOROOF. Aucune correction n'est possible après l'encollage.**

Appliquer la colle pulvérisable par temps sec sur un substrat sec, à une température minimale de 5 °C.

La colle peut être appliquée immédiatement après le raccordement du flexible et du pistolet.

Après avoir pulvérisé la colle sur les surfaces, verrouiller le pistolet.

Avant de poursuivre le travail, nettoyer la buse du pistolet ; après montage, ouvrir le pistolet et appliquer la colle.

La cuve ne se ferme que lorsque toute la colle a été utilisée. Après avoir été dégazée à la main, la cuve peut être récupérée comme ferraille.

Le nettoyage des taches et des outils se fait avec de l'APOROOF CLEANER.

## Consommation, stockage et conditionnement

La consommation de la COLLE pulvérisable dépend du substrat. La consommation moyenne, appliquée sur deux côtés est de 300 g/m<sup>2</sup>, soit environ 45 m<sup>2</sup> de surface de toit.

La durée de conservation d'une cuve non ouverte est de 12 mois, avec un stockage dans un endroit sec et frais.

La fiche de sécurité est disponible sur notre site Web.

Avant utilisation, consulter le manuel technique complet d'APOROOF.

APOK se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n'hésitez pas à demander l'édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables et nous n'accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Mettez 60 années d'expérience au service d'une gamme de produits et vous obtenez...  
**APOK Exclusives.**

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur la base de notre savoir-faire et sur mesure en fonction de vos besoins de professionnel des toitures et façades.

### APOK Exclusives est

- Une **marque** qualitative
- Un label de **qualité** supérieure
- Un assortiment de produits que nous avons toujours **de stock**
- Une gamme de produits exclusifs que l'on trouve **uniquement chez APOK**

