

TECHNISCHE FICHE

Versie: 03/2020

Resitrix Tapbuizen/Spuwer PE

Materiaalbeschrijving

- de mof bestaat uit een PE-buisstuk
- de buis is aanlasbaar op PE-afvoerbuizen
- de plakplaat bestaat uit een strook in RESITRIX SK W full bond
- de plakplaat is voorzien van een opening kleiner dan die van de mof
- de plakplaat is in de mof ingeklemd met een aluminium klemring

Afmetingen

buislengte: Standaard 500 mm - 1000 mm

diameters: DN 63 – 75 – 90 – 110 – 125 – 160 – 200 mm andere afmetingen op bestelling

DN 40 (Spuwer) - 50 (Spuwer) mm

Verwerking

- voor verticale uitloop of horizontale uitloop mits min. helling
- in de vooraf geplaatste RESITRIX afdichting een opening snijden met diameter iets groter dan die van de tapbuis
- de tapbuis bovenop aanbrengen
- de antikleef-folie verwijderen van de onderzijde van de plakplaat
- de plakplaat met een warmeluchtapparaat (met platte bek 40 mm) aanlassen op de afdichting
- de bitumen zal minimum 2 mm uit de naad komen

Technische service

Voor meer informatie neemt u contact op met het RESITRIX-team.

VM Building Solutions

Europalaan 73

9800 Deinze

Tel. : 09 321 99 21

Mail : info@resitrix.be