

# DERBILIQUID S

*Bitumineuze regeneratie- en waterdichtingscoating*



## Beschrijving

► DERBILIQUID S is een beschermingscoating voor daken, funderingen, golfplaten en dakgoten.

## Voordelen

- Blijft soepel
- Vormt de ideale grondlaag voor het aanbrengen van een nieuw bitumineus waterdichtingsmembraan
- Regeneert oude membranen en maakt ze waterdicht
- Hecht uitstekend op poreuze ondergronden en dicht perfect de microscheurtjes

## Plaatsing

Verbruik : van 0,3 l/ m<sup>2</sup> tot 0,75 l/ m<sup>2</sup> in functie van de aard van de ondergrond  
Toebehoren : borstel  
Reiniging : white spirit  
Droogtijd : droog binnen 24 uur (in functie van de weersomstandigheden)

## Oproeren voor gebruik.

## Verpakking

Bus van :  
4 l  
10 l  
20 l

## Technische informatie

Dichtheid : 0,96 kg/l  
Niet vluchtig residu : 71 %  
Vlampunt Pensky Martens cc : 27 °C

## Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



# Hoe aanbrengen?

## Gebruiksaanwijzing

### A/ Oppervlaktebehandeling voor bitumineuze membranen



- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen. Verwijder alle mossoren met een ontmosser en laat het oppervlak volledig drogen. Scheuren en blazen dichtn met DERBIMASTIC S en glasvezelband.
- Vooraf een laag DERBIPRIMER (S, GC of E) aanbrengen op absorberende ondergronden.

### B/ DERBILIQUID S aanbrengen



- DERBILIQUID S wordt gebruikt op :
  - bitumineuze waterdichtingsmembranen
  - beton, metselwerk, cement en vezelcement
  - zink en galvaniseerde staalplaat
  - funderingen
- DERBILIQUID S goed omroeren en vervolgens aanbrengen met een borstel op een zuivere en droge ondergrond.
- Voor funderingen steeds 2 lagen DERBILIQUID S aanbrengen.

