

DERBISILVERTOP® **SPRAY**

Bitumineuze aluminiumcoating voor regeneratie



Beschrijving

- ▶ DERBISILVERTOP SPRAY is een aluminiumhoudende coating op basis van bitumen voor het vernieuwen en onderhouden van daken in plaatstaal, aluminium, zink, vezelcementplaten of oude, verweerde, bitumineuze dakbanen.

Voordelen

- ▶ Regeneert oude dakbanen en maakt ze waterdicht
- ▶ Vermindert de oppervlaktetemperatuur
- ▶ Droogt snel en behoudt zijn soepelheid na droging
- ▶ Geeft na een reparatie het dak weer een mooi egaal uiterlijk
- ▶ Vormt een uitstekende bescherming tegen corrosie en mosvorming
- ▶ Het dak ziet er weer als nieuw uit
- ▶ Beschermt golfplaten en voorkomt langdurig nieuwe mosvorming
- ▶ Hecht uitstekend op poreuze ondergronden en dicht perfect de microscheurtjes.

Verwerking

Verbruik :	afhankelijk van de aard van de ondergrond ± 0,3 l/m ² op metaal ± 0,4 l/m ² op membraan ± 0,5 l/m ² op beton en vezelcement
Toebehoren :	borstel
Reiniging :	DERBICLEAN® NT
Droogtijd :	regenvrij binnen 24 uur

Verpakking

Bus van :	4 l 20 l
-----------	-------------

Technische informatie

Dichtheid :	1,03 kg/l
Niet vluchtig residu :	63 %
Vlampunt Pensky Martens cc :	27 °C

Opslag

In gesloten verpakking, in een goed geventileerde ruimte, niet in de nabijheid van een warmtebron.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.NL



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Olof Palmestr. 18 – Postbus 237 – 2600 AE Delft
Tel. algemeen 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
Tel. verkoop 015 215 40 04 – Fax 015 215 40 10
E-mail : infol@derbigum.com

Gebruiksaanwijzing

A/ Oppervlaktevoorbereiding voor bitumineuze dakbanen



- Een nieuw dak moet gereinigd en ontvet worden.
- Bij oude daken de ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen. Alle mossoren met een ontmosser (vb. DERBINET NT) verwijderen en het oppervlak volledig laten drogen. Scheuren en blazen dicht met DERBIMASTIC S en glasvezelband.
- Op absorberende ondergronden vooraf een laag DERBIPRIMER (S, GC of E) aanbrengen.

B/ Oppervlaktebehandeling voor vezelcementplaten



- Verwijder alle mos met een borstel of hogedruk reiniger.
- Gebruik een ontmosser teneinde nieuwe mosgroei te voorkomen. Laat het oppervlak goed drogen alvorens DERBISILVERTOP SPRAY aan te brengen. Op absorberende ondergronden vooraf een laag DERBIPRIMER (S, GC of E) aanbrengen.
- DERBISILVERTOP SPRAY wordt gebruikt op :
 - bitumineuze dakbanen
 - oude metalen oppervlakken
 - beton en cement als beschermende coating.

C/ DERBISILVERTOP SPRAY aanbrengen



- DERBISILVERTOP SPRAY goed mengen voor gebruik.
- Aanbrengen met een borstel op een schone en droge ondergrond.
- Bij regen het werk onderbreken.

