

## Fiche technique

**DELTA®-MULTI-BAND 60/100**

**Description:** ruban collant pour le collage des recouvrements et la réparation des écrans DELTA®. Collage sur la face externe des écrans (face avec impression du nom du produit). Applications extérieures et intérieures. Possibilité de collage des joints entre panneaux OSB ou fibres de bois (avec colle primaire DELTA®-PREN)

**Matériau:** Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film PE armé et associée en sous-face à un film pelable (DELTA®-MULTI-BAND M60) ou à deux films pelables (DELTA®-MULTI-BAND M100).

**Valeur Sd:** env. 50 m

**Résistance aux UV :** 6 mois

**Colle sur:** feuilles en PE/PA, multicouche polyester/polyéthylène, non-tissés calandrés en PP, papier Kraft bois raboté, panneau OSB/aggloméré, PVC/PE rigide, métal, verre

**Support:** propre, sec, exempt de poussière et de traces grasses, suffisamment porteur, +5°C.

**Tension de surface requise du support:**  $\geq 38$  mN/m

**Température de mise en œuvre:** +5°C à +40°C

**Temps de mise en œuvre :** illimité

**Généralités:** L'adhérence augmente avec le temps en fonction des conditions de stockage, de mise en œuvre et du type de support. Le collage sur bois non raboté ou sur supports minéraux est déconseillé. Non approprié pour le collage de films à base de résines recyclées contenant de la paraffine chlorée. Non approprié pour une utilisation dans le cadre de saunas.

**Résistance à la température:** -40°C à +80°C.

**Dimensions / contenu:** 60/100 mm x 25 m

**Emballage:** 10 pc. / carton (DELTA®-MULTI-BAND M60)  
6 pc. / carton (DELTA®-MULTI-BAND M100)

**Durée maximale de stockage:** 2 ans

**Version:** 02/2013