

LDS 100

 S_d -waarde > 100 m

Dampscherm met zeer hoge luchtdichtheid

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Norm
Materiaal	Polyethyleen	-	-
Euro brandklasse	E	-	EN 13501-1
S_d -waarde	> 100	m	-
Weerstand tegen scheuren	14	N	EN 29 073-3
Reksterkte	> 200	%	EN 29 073-3
Reksterkte tot breuk	150	N	DIN 53 363
Ouderdomsverwerking	-	-	Attest van de Universiteit van Kassel
Blootstelling aan slechte weersomstandigheden	3	Maand	-
Kleur	Wit	-	-
Dikte	0,2	mm	-

Artikelnr.	Dikte (µm)	S_d	Gewicht (g/m²)	l (m)	b (m)	m²/rol	Rollen/pallet	m²/pallet
02402736	200	> 100 m	185	12,5	2	25	100	2500
02354957	200	> 100 m	185	50	2	100	46	4600

DAMPSCHERM

▶▶ PRODUCTBESCHRIJVING

Transparant, wit PE-dampscherm.
Lucht- en waterdampdicht.

▶▶ TOEPASSINGEN

Het dampscherm LDS 100 is speciaal ontwikkeld om de dampdichtheid te verzekeren van geïsoleerde constructies (daken, buitenmuren, voorzetwanden,...).

Het scherm uitrollen en vervolgens tegen de warme zijde van de isolatie vastnieten, kleven of nagelen.

De naden dienen afgekleefd te worden met de dichtingstape LDS Soliplan om een continue damp- en luchtdichtheid te garanderen.

De zeer hoge S_d -waarde zorgt voor de zeer zwakke waterdampdoorlaatbaarheid van het membraan.

Deze eigenschap zorgt ervoor dat, in combinatie met een dampopen onderdak (vb. HQ Premium) elk risico op vochtophoping en condensatie in de constructie vermeden wordt.

VOORDELEN:

- Hoge waterdampdichtheid.
- Zeer hoge mechanische weerstand.
- Verschillende lengten.