

Toebehoren

▶▶ ISOLATIEMES



Isolatiemes	Artikelnr.	l (mm)	Stuks/pak
-	2441758	360	10

▶▶ THERMOTAPE ALU



Thermotape Alu	Artikelnr	l (m)	b (mm)	Stuks/pak
Zelfklevende aluminiumstrook enkel bestemd om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.	00071291	2	50	24
	00071292	5	50	24
Opslagtemperatuur	+10 tot +25 °C			
Verwerkingstemperatuur	-20 °C tot +80 °C, aangeraden vanaf +5 °C			

▶▶ DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND KLEBERAUPE



Dubbelzijdige kleefband Kleberaube	Artikelnr	l (m)	b (mm)	Stuks/pak
Dubbelzijdige kleefband om membraan te bevestigen op bv. PVC- en metaalprofielen.	02362090	10	25	5

▶▶ LDS SOLIPLAN



LDS Soliplan	Artikelnr	l (m)	b (mm)	Stuks/pak
Afdichtingsband voor het afdichten van de overlappen tussen de membranen.	02358074	40	60	8
Kleur	Wit			
Hechtvermogen	Ca. 77 N / 25 mm (EN 1939)			
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +100 °C			
Verwerkingstemperatuur	Min. -10 °C, aangeraden vanaf +5 °C			

Toebehoren

LDS Solifit	Artikelnr	l (m)	b (mm)	Stuks/pak
Kleefband met hoge scheurweerstand voor het afwerken van membraandoorboringen.	02358073	25	60	10
Kleur	Blauw			
Hechtvermogen	Ca. 46 N / 25 mm (EN 1939)			
Gebriukstemperatuur	-40 °C tot +100 °C			
Verwerkingstemperatuur	Min. -10 °C, aangeraden vanaf +5 °C			

LDS Solimur	Artikelnr.	Inhoud (ml)	Stuks/pak
Elastische lijm in blauwe kleur, met hoge hechtkracht, voor het afdichten van membranen met de aansluitende muren.	02412724	310	20
Kleur	Blauw		
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +85 °C		
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +50 °C		
Drogen	1 dag/mm dikte en volgens weersomstandigheden		
Opslag	2 jaar vanaf productiedatum, droog en koel bewaren		

Manchet M 15 - 22	Artikelnr.	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Stuks/pak
Zelfklevend manchet voor een naadloze doorgang van kabels.	02360627	150	150	30	10

Universele manchet M 75 - 125	Artikelnr	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Stuks/pak
Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm.	02408500	400	400	260	10

▶▶ LDS SOLIFIT



▶▶ LDS SOLIMUR



▶▶ MANCHET



▶▶ UNIVERSELE MANCHET

