



EPDM stroken

Toepassingsgebied

- protectie van ramen, gevels en muren tegen **VOCHT**
- samen met SILIRUB EPDM* kunnen stroken eenvoudig verwerkt worden

Technische gegevens

Breedte v.d. rol	20/50/80 cm
Lengte v.d. rol	30,5 m
Dikte	1,02 mm



Voordelen

- hoge bestendigheid tegen langdurige blootstelling aan UV-stralen en ozon
- heel buigzaam en kan bij temperaturen van -45°C tot 80°C verwerkt worden
- biedt een hoge weerstand tegen chemicaliën (zouten, zuren, bacteriën en schimmels)
- bijzonder elastisch, rekvermogen van meer dan 350%, belangrijk om zettingen op te vangen
- lange levensduur = 50 jaar
- snelle en eenvoudige plaatsing
- gebruik op alle ondergronden
- gunstige prijs
- milieuvriendelijk

* SILIRUB EPDM is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen die zeer snel huid vormt.

Eigenschappen

- zeer goed verwerkbaar
- kleurvast en UV-stabiel
- blijvend elastisch na uitharding
- zeer goede hechting op vele materialen
- speciaal ontwikkeld voor EPDM toepassingen