



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

VEILIGHEIDSFICHE

Versie 12/2023

50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming:

1.1 Productidentificatie:

APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Relevant geïdentificeerd gebruik:

Kleefmiddel

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73
BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21
F +32 (0)9 371 97 61
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Tel.: 00 32 (0)70 245 245 Anti-gifcentrum België

1/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren:

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

- H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen:

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen (CLP):



GHS02 GHS07 GHS09
Gevaar

Signaalwoord (CLP):

Gevaarlijke bestanddelen:

Cyclohexaan
nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0.1% Benzeen CAS nr. 71-43-2)
aceton

Gevarenaanduiding:

- H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

- P210: Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. — Niet roken.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P403 + P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Zinnen In geval van verkoop aan het grote publiek:

Bevat zinkbis(dibutyl)dithiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

2.3 Andere gevaren:

Niet toepasselijk

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: niet bruikbaar
- zPzB: niet bruikbaar

2/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen:

3.1 Stof:

/

3.2 Mengsel:

Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke bijmengingen

| Naam | CAS / EINECS / Reg nr. | % | Classificatie | Naam |
|--|---|--------|---|------|
| Dimethylether | CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Reg.nr.: 01-2119472128-37 | 20-<40 | Flam. Gas 1, H220 Flam. Liq. 1, H224 Press. Gas C, H280 | |
| Cyclohexaan | CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 Reg.nr.: 01-2119463273-41 | 10-<20 | Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 | |
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0.1% Benzeen CAS nr. 71-43-2) | CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 Reg.nr.: 01-2119475133-43 | 10-<20 | Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 | |
| Aceton | CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49 | 5-<10 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 | |
| Zinkbis(dibutyldithiocarbamaat) | CAS: 136-23-2 EINECS: 205-232-8 Reg.nr.: 01-2119535161-51 | <0,5 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 | |

Aanvullende gegevens:

Nafta, ingedeeld en gekenmerkt volgens RL 67/548/EG, VO(EG) 1272/2008; bepaling P [bevat Benzeen (CAS: 71-43-2) < 0,1 Gew%]
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

3/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen:

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

| | |
|-------------------------------------|---|
| EHBO algemeen: | Aandacht besteden aan zelfbescherming. Verontreinigde kleding verwijderen. Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen. |
| EHBO na inademing: | Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Als het slachtoffer niet ademt: Voer mond-op-mond of mond-op-neus reanimatie uit, neem onmiddellijk contact op met noodarts. |
| EHBO na contact met de huid: | Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. |
| EHBO na contact met de ogen: | Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen. |
| EHBO na inslikken: | Mond spoelen met water. Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

4/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen:

5.1 Geschikte blusmiddelen:

Geschikte blusmiddelen: CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim.
Ongeschikte blusmiddelen: Krachtige waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van giftige stoffen niet worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld: Koolmonoxyde (CO).

5.3 Advies voor brandweerlieden:

Speciale beschermende kleding

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.

5/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel:

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten:

/

6.1.2. Voor de hulpdiensten:

/

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

6/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 7: Hantering en opslag:

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Tanks voorzichtig openen en behandelen.
Aërosolvorming vermijden.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar

Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de nieuwe ATEX 137 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Een andere richtlijn is de ATEX 95 richtlijn (richtlijn 94/9/EG), deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Opslag

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks

Op een koele plaats bewaren.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag

Niet noodzakelijk

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag

Tanks niet gasdicht afsluiten.
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

7.3 Specifiek eindgebruik:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

7/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:

8.1 Controleparameters :

| Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden | |
|---|---|
| 115-10-6 dimethylether | |
| WGW | Korte termijn waarde: 1500 mg/m ³ , 782 ppm Lange termijn waarde: 950 mg/m ³ , 495 ppm |
| 110-82-7 Cyclohexaan | |
| WGW | Korte termijn waarde: 1400 mg/m ³ , 400 ppm Lange termijn waarde: 700 mg/m ³ , 200 ppm |
| 67-64-1 Aceton | |
| WGW | Korte termijn waarde: 2420 mg/m ³ , 1000 ppm Lange termijn waarde: 1210 mg/m ³ , 500 ppm |

Aanvullende gegevens


Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Passende technische maatregelen: | Geen aanvullende gegevens. Zie 7. |
| Persoonlijke beschermingsuitrusting: | Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen Draag tijdens bewerkingen als schuren, boren en/of zagen kwalitatief goede beschermingsmiddelen. Stofmasker FFP3(Filtering Facepiece Particles) (EN 149:2001) Handschoenen(schuren) (EN388(4.1.3.1)) Veiligheidsbril (EN166-168, 170) Gehoorbescherming(EN352-2) Verontreinigde kledij via afzuiging schoonmaken, niet afblazen of afborstelen. Beschermende kleding afzonderlijk bewaren. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het produkt doordrenkt zijn. |
| Bescherming van de handen: | Veiligheidshandschoenen Handschoenen uit butyl rubber(EN374, EN388:4101). Permeatiedoorbraaktijden volgens EN374-3:2003(minuten) > 480 minuten Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Tijdens het dragen van beschermende handschoenen is het aan te bevelen om katoenen onderhandschoenen (voor éénmalig gebruik) te dragen. Deze onderhandschoenen dienen na gebruik weggegooid te worden ter voorkoming van potentiële blootstelling aan geabsorbeerd product. Handschoenmateriaal De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: Butylrubber Voor een contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: Butylrubber |
| Bescherming van de ogen: | Nauw aansluitende veiligheidsbril Veiligheidsbril (EN166) |
| Huid en lichaam bescherming: | Draag geschikte beschermende arbeidskleding(EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2) |
| Bescherming van de ademhalingswegen: | Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming. Het zuurstofgehalte van de ingeademde lucht moet voldoende zijn > 17% Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken. Filter ÁXP3(EN371) |
| Pictogrammen: |  |

9/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

| | |
|--|--|
| Fysische toestand: | Vloeistof |
| Kleur: | Lichtbruin |
| Geur: | Oplosmiddelachtig |
| Geurdrempelwaarde: | Niet bepaald |
| pH: | Niet bruikbaar |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1): | / |
| Smeltpunt: | Niet bepaald |
| Vriespunt: | Niet bepaald |
| Kookpunt: | -24°C |
| Vlampunt: | -42°C |
| Zelfontbrandingstemperatuur: | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. |
| Ontledingstemperatuur: | Niet bepaald |
| Ontvlambaarheid (vast, gas): | / |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C: | 5.200 hPa |
| Dichtheid bij 20°C: | 0,7911 g/cm ³ |
| Relatieve dichtheid: | / |
| Oplosbaarheid in water: | Niet resp. gering mengbaar |
| Log Pow: | / |
| Log Kow: | / |
| Viscositeit, kinematisch: | / |
| Viscositeit, dynamisch: | (bij 20°C) 400 mPas |
| Ontploffingseigenschappen: | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| Ontploffingsgrenzen: | / |
| Onderste: | 1,3 Vol % |
| Bovenste: | 18,6 Vol % |
| Oxiderende eigenschappen: | / |
| Explosiegrenzen: | / |
| Gehalte aan vaste bestanddelen: | Niet bepaald |
| VOC-gehalte: | VOC (EC) 592,6 g/l - VOC% (EC) 74.91 % |
| Verdampingssnelheid (butylacetaat=1): | / |

9.2 Overige informatie:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

10/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit:

10.1 Reactiviteit:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

10.2 Chemische stabiliteit:

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Geen gevaarlijke reacties bekend

10.4 Te vermijden omstandigheden:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Oxiderende stoffen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend

11/18 - 50970



50970 - APOROF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 11: Toxicologische informatie:

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Het product is niet getest. De hieronder gedane verklaringen zijn afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden | | |
|---|----------|-----------------------|
| 115-10-6 dimethylether | | |
| Inhalatief | LC50, 4h | 308 mg/l (Rat) |
| 110-82-7 cyclohexaan | | |
| Oraal | LD50 | >5.000 mg/kg (Rat) |
| Dermaal | LD50 | >2.000 mg/kg (Rabbit) |
| 67-64-1 aceton | | |
| Oraal | LD50 | > 5000 mg/kg (Rat) |
| Dermaal | LD50 | > 5000 mg/kg (Rabbit) |
| Inhalatief | LC50 | 39 mg/l (Rat) |
| 136-23-2 zinkbis(dibutyldithiocarbamaat) | | |
| Oraal | LD50 | > 2000 mg/kg (Rat) |

| | |
|---|---|
| Huidcorrosie/-irritatie: | Veroorzaakt huidirritatie. |
| Aanvullende informatie: | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie: | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Mutageniteit in geslachtscellen: | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Kankerverwekkendheid: | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Giftigheid voor de voortplanting: | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling): | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling): | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Gevaar bij inademing: | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

12/18 - 50970



Rubriek 12: Ecologische informatie:

12.1 Toxiciteit:

Ecologie - water:

| 110-82-7 cyclohexaan | |
|-----------------------------|--|
| LC50, 96h | 4,53 mg/l (Fathered minnow, Pimephales promelas) |
| EC50, 48h | 0,9 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50, 72h | 3,4 mg/l (Algae) |
| 67-64-1 aceton | |
| LC50, 96h | >5.000 mg/l (Fish) |
| EC50, 48h | 39 mg/l (Daphnia magna) |

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

12.3 Bioaccumulatie:

| 115-10-6 dimethylether | |
|-------------------------------|--|
| log Kow | 0,1 (no species defined) Empfohlener Wert der LOG KOW Datenbank |

12.4 Mobiliteit in de bodem:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

Ecotoxische effecten

Opmerking

Giftig voor vissen

Aanvullende informatie

Ecotoxicologische gegevens zijn niet specifiek voor dit product vastgesteld. De informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en de ecotoxicologie van soortgelijke producten. **Verdere ecologische informatie**

Algemene informatie

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

Giftig voor in het water levende organismen

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

PBT: niet bruikbaar

zPzB: niet bruikbaar

12.6 Andere schadelijke effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering:

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Regionale wetgeving (afval):

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

Europese afvalcatalogus

Voor de exacte afval code contact opnemen met de afvalverwerker

Aanvullende informatie:

Niet gereinigde verpakkingen

Aanbeveling

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer:

14.1 VN-nummer:

| | |
|----------------------|--------|
| VN-nr (ADR): | UN3501 |
| VN-nr (IATA): | UN3501 |
| VN-nr (IMDG): | UN3501 |

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

| | |
|--|--|
| Officiële vervoersnaam (ADR/RID): | 3501 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G. (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAAN), MILIEUGEVAARLIJK |
| Officiële vervoersnaam (IATA): | CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. |
| Juiste ladingnaam (IMDG): | CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (DIMETHYL ETHER, CYCLOHEXANE), MARINE POLLUTANT |

14.3 Transportgevarenklasse(n):

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Klasse (ADR/RID): | 2 8F Gassen |
| Klasse (IATA): | 2 Gassen |
| Klasse (IMDG): | 2 Gassen |
| Gevaarsetiketten (ADR/RID): | 2.1 |
| Gevaarsetiketten (IATA): | 2.1 |
| Gevaarsetiketten (IMDG): | 2.1 |

14.4 Verpakkingsgroep:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Verpakkingsgroep (ADR/RID): | vervalt |
| Verpakkingsgroep (IATA): | vervalt |
| Verpakkingsgroep (IMDG): | vervalt |

14.5 Milieugevaren:

Milieugevaarlijk:
Mariene verontreiniging:

15/18 - 50970



50970 - APOROF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

Waarschuwing: Gassen

- Kemler-getal: 23
- EMS-nummer: F-D,S-U
- Stowage Category: D
- Stowage Code: SW2 Clear of living quarters

14.6.1 Landtransport:

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR): Code: E0 / Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid

Transportcategorie (ADR): 2

Gevaarnummer (Kemler-nr.): 23

Tunnelcode (ADR): B/D

14.6.2 Transport op open zee:

Excepted quantities (EQ): Code: E0 / Not permitted as Excepted Quantity

14.6.3 Luchttransport:

14.6.4 Transport op binnenlandse wateren:

14.6.5 Spoorwegvervoer:

VN "Model Regulation":

UN 3501 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G. (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAAN) , 2 . 1 , MILIEUGEVAARLIJK

14.6.6 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

Niet bruikbaar

16/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 15: Regelgeving:

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

EU-voorschriften:

| Klasse | Aandeel in % |
|--------|--------------|
| NK | 60-<80 |

Nationale voorschriften:

Richtlijn 2012/18/EU

Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Seveso-categorie

P5a ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

E2 Gevaar voor het aquatisch milieu

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen: 10 t

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen: 50 t

Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII: Beperkingsvoorwaarden: 3, 57

Gevaarklasse v. water

WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

17/18 - 50970



50970 - APOROOF CONTACTLIJM 14KG SPRAY TANK

Rubriek 16: Overige informatie:

Gegevensbronnen:

Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, is aangevuld met gegevens uit wetenschappelijke publicaties en gegevens van het bedrijf.

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Ontvlambare gassen – Categorie 1
Press. Gas C: Gassen onder druk – Samengeperst gas
Flam. Liq. 1: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 1
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
STOT SE 3: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

Datum herziening: 07/03/2019
Overige informatie: 04/02/2022
Versie: 7

18/18 - 50970