

FICHE TECHNIQUE

Version 07/2020

6153	
------	--

1 Général

Description ou caractéristiques

Mastic MS EVALASTIC est un mastic d'étanchéité pour :

- Profilés de rive de toit
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie

Données techniques

Mastic MS EVALASTIC	
Base	Caoutchouc synthétique et EPDM
Contenu	600 ml
Conservation	9 mois
Couleur	gris
Densité	1,03 g/ml

Stockage

Dans le magasin :

- Stocker le mastic MS EVALASTIC dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C.

Sur le toit :

- Conserver le mastic MS EVALASTIC à l'ombre sur le toit.
- Garder le mastic MS EVALASTIC à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter ; nettoyer si nécessaire avec le Evaclean.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec, propre et prétraité avec Classics Wash & Go.

Application

- Profilés de rive de toit:
 - Appliquer un trait de mastic sur la bande de finition Evalastic le long du profilé de rive de toit.
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie :
 - Appliquer le mastic sur le solin / le profilé mural dans la partie supérieure.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du mastic MS EVALASTIC.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du CSTC.

