

QUARTZ-ZINC® STRAT

QUARTZ-ZINC® STRAT is een gewalste zinklegering met koper en titanium, die voldoet aan de Europese norm EN 988, geproduceerd uit zink van Z1-kwaliteit volgens de Europese norm EN 1179, d.w.z. met minstens 99,995% zink.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het hoogste niveau blijft, heeft VMZINC® het PREMIUMZINC® label gecreëerd, dat de eisen van de norm EN 988 overtreft. PREMIUMZINC® is strenger voor bepaalde metingen, met name de vlakheid en de chemische samenstelling.

QUARTZ-ZINC® STRAT heeft in de fabriek een chemische oppervlaktebehandeling ondergaan, waardoor het er meteen lichtgrijs uitziet, vergelijkbaar met de patina die zich op natuurlijk zink vormt na een paar maanden tot enkele jaren blootstelling aan de atmosfeer. Er wordt een organische coating aangebracht in twee lagen, met een totale dikte van 35 µm. Deze beschermende organische laag verhoogt de corrosieweerstand van het zink in bepaalde omgevingen. Een beschermende vernis van 12 micron wordt in de fabriek aangebracht op de niet-commerciële zijde.

Technische specificaties

	PREMIUMZINC®	EN 988
Chemische samenstelling		
Zink	Z1-kwaliteit zink: minstens 99,995%.	Z1-kwaliteit zink: minstens 99,995%.
Koper	0,11-0,17%	0,08-1,00%
Titanium	0,06-0,11%	0,06-0,20%
Aluminium	≤ 0,015%	≤ 0,015%
Toleranties		
Blad-/Banddikte	± 0,03 mm	± 0,03 mm
Blad-/Bandbreedte	+2 / 0 mm	+2 / 0 mm
Bladlengte	+5 / 0 mm	+10 / 0 mm
Sabelvorming	≤ 1,5 mm/m	≤ 1,5 mm/m
Vlakheid	≤ 2 mm en omega ≤ 0,6	≤ 2 mm

Technische specificatie

	PREMIUMZINC®	EN 988
Mechanische en fysische eigenschappen		
Rekgrens 0,2	120-150 N/mm ²	> 100 N/mm ²
Treksterkte	≥ 150 N/mm ²	≥ 150 N/mm ²
Rek bij breuk	≥ 35%	≥ 35%
Vickers-hardheid	≥ 45 HV	-
Vouwtest	Geen scheuren	Geen scheuren
Permanente rek	≤ 0,08%	≤ 0,1%
Erichsen test	7,5 mm zonder scheuren	-

We produceren volgens internationale normen:
EN 988 - ASTM - BS - AFNOR - DIN

Brandwerendheid: A2 (volgens EN 13501)

Milieuprofiel

VMZINC heeft milieubeoordelingen voor zijn gevel- en dakproducten en -systemen, gecertificeerd door onafhankelijke derde partijen:

- FDES (INIES-keuring volgens norm EN 15804)
- IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.)
- BRE Milieuprofielen (BRE)

De producten van VMZINC hebben een aantal voordelen waardoor ze kunnen bijdragen tot de milieukwaliteit van gebouwen volgens de bouwnormen:

- HQE
- BREEAM
- LEED
- DGNB

Neem voor meer informatie contact op met de technische afdeling van VM Building Solutions.