Fiche Produit

Gouttière lyonnaise de 25 & 33



Gouttières standards destinées à l'habitat individuel ou collectif. Elles assurent une évacuation efficace des eaux pluviales et une résistance accrue aux accumulations de neige.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Norme NF P 36-402
> Disponibles en zinc naturel
> Accessoires compatibles

Gouttières lyonnaises de 25


	Code article	Aspect	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Pince	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	204871000	Naturel	0,65	4000	sans	4,680	5/200
	204875000	Naturel	0,65	4000	avec	4,680	5/200



Boudin de Ø 18

Gouttières lyonnaises de 33

	Code article	Aspect	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Pince	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	209044000	Naturel	0,65	4000	sans	6,230	5/200
	220002239	Naturel	0,65	4000	avec	6,230	5/150
	209832000	Naturel	0,65	6000	avec	9,350	85
	204878000	Naturel	0,80	4000	avec	7,650	5
	220021833	QUARTZ-ZINC®	0,65	4000	avec	6,190	5
	220007941	ANTHRA-ZINC®	0,65	4000	avec	6,230	5



Sans pince



Avec pince



Développé	Rayon	A	Section	Toiture desservie (pente 5 mm/m)
250 mm	52,5 mm	47,5 mm	43 cm²	25 m²
330 mm	80 mm	72 mm	100 cm²	85 m²

info@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.fr