Fiche Produit

Gouttière moulurée et carrée



Les gouttières moulurées et carrées pour l'évacuation des eaux de pluie sont des gouttières pendantes. Leur pose s'effectue comme pour les gouttières demi-rondes.

BÉNÉFICES

> Les gouttières moulurées ont une forme rappelant celle des corniches.
> La différence entre gouttières moulurée et carrée est uniquement d'ordre esthétique.
> La gestion des dilatations se fait par rupture de pente.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Norme NF P 36-402
> Disponibles en plusieurs aspects et coloris.
> Accessoires compatibles.

Gouttières moulurées

	Code article	Aspect	Épaiss. (mm)	L (mm)	Pince	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	204967000	Naturel	0,65	4000	avec	6,230	5/120
	211018000	QUARTZ-ZINC®	0,65	4000	avec	6,230	5
	205098000	ANTHRA-ZINC®	0,65	4000	avec	6,230	5/120
	207956000	Blanc pierre	0,70	4000	avec	6,710	5
	207957000	Rouge tuilé	0,70	4000	avec	6,710	5

> Toiture desservie (pente 5 mm/m) : 95 m²





Section : 110 cm²
Développé : 333 mm


Gouttières carrées

	Code article	Aspect	Épaiss. (mm)	Dév. (cm)	Ø boudin (mm)	Pince	Poids (kg)	Cart/ Pal.
	204959000	Naturel	0,65	33	14	avec	6,234	5/105
	220019362	Naturel	0,80	40	18	avec	9,216	5/75
	220022618	QUARTZ-ZINC®	0,65	33	14	avec	6,234	5/105
	220015355	QUARTZ-ZINC®	0,80	40	18	avec	9,216	5/75
	205090000	ANTHRA-ZINC®	0,65	33	14	avec	6,234	5/105
	220017614	ANTHRA-ZINC®	0,80	40	18	avec	9,216	5/75
	220028033	AZENGAR®	0,65	33	14	avec	6,234	5/105

> Toiture desservie (pente 5 mm/m) : 80 m²



Section : 104 cm²



Gouttière carrée en PIGMENTO® : nous consulter

info@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.fr