

Tuyau cylindrique soudé bord à bord

Pour un assemblage rapide, facile et soigné.

BÉNÉFICES

Simple et rapide à mettre en œuvre

> Assemblage mécanique par emboîtement minimum de 50 mm

Une large gamme d'accessoires cylindriques complémentaires

> VMZ Bague autobloquante, manchon, manchette, récupérateurs d'eau, coudes...

Finition soignée

> Soudure bord à bord fine est discrète située dans l'épaisseur du métal



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Norme NF EN 612 Classe Y

Code article	Aspect	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)
220002008	Naturel	80	0,65	2
220002010	Naturel	80	0,65	3
220002028	Naturel	100	0,65	2
220002030	Naturel	100	0,65	3
220021783	Naturel	100	0,65	4
220022641	QUARTZ-ZINC®	80	0,65	2
220019936	QUARTZ-ZINC®	80	0,65	3
220022642	QUARTZ-ZINC®	100	0,65	2
220019934	QUARTZ-ZINC®	100	0,65	3
220023815	QUARTZ-ZINC®	120	0,70	2
220019915	ANTHRA-ZINC®	80	0,65	2
220025269	ANTHRA-ZINC®	80	0,65	3
220019917	ANTHRA-ZINC®	100	0,65	2
220019935	ANTHRA-ZINC®	100	0,65	3
220023810	ANTHRA-ZINC®	120	0,70	2
220021574	PIGMENTO® vert	80	0,70	2
220022321	PIGMENTO® vert	100	0,70	2
220021575	PIGMENTO® bleu	80	0,70	2
220022320	PIGMENTO® bleu	100	0,70	2
220021576	PIGMENTO® rouge	80	0,70	2
220022323	PIGMENTO® rouge	100	0,70	2
220021577	PIGMENTO® brun	80	0,70	2
220022322	PIGMENTO® brun	100	0,70	2
220021150	Blanc pierre	80	0,70	2
220021151	Rouge tuilé	80	0,70	2
220007927	Cuivre	80	0,55	2
220021925	Cuivre	80	0,6	2
220023819	Cuivre	100	0,55	2
220023818	Cuivre	100	0,6	2
220023820	Cuivre	120	0,6	2