

DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI

N. 21-19

1. Codice d'identificazione del tipo di prodotto:

BAZNQZZNSSRESIN / BAZNECZNSSRESIN / BAZNANZNSSRESIN

2. Numero del tipo di lotto o di serie o di qualsiasi altro elemento che permette l'identificazione del prodotto per l'edilizia, in conformità con l'art. 11, paragrafo 4:

- SINUS : 18/76 ; 25/115 ; 43/180

- Finitura QUARTZ-ZINC® ; AZENGAR® ; ANTHRA-ZINC®

- Spessore: 0,8 e 1 mm

3. Uso previsto del prodotto per l'edilizia come da specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante

Pannelli metallici autoportanti per coperture, rivestimenti esterni ed interni e tramezzi.

4. Nome, ragione sociale o marchio depositato e indirizzo di contatto del produttore, in conformità con l'articolo 11, paragrafo 5 e indirizzo del produttore:

VM BUILDING SOLUTIONS

La tour Altaïs

3 Place Aimé Césaire,

93100 Montreuil – France

5. Se il caso, nome e indirizzo di contatto del mandatario in conformità con l'articolo 12 § 2

Non applicabile

6. Sistemi di valutazione e di verifica della costanza nelle prestazioni

3 per il fuoco

4 per le altre caratteristiche

7. Organismo notificato (hEN)

Non applicabile

8. Dichiarazione delle prestazioni di un prodotto per il quale è stata fornita Valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazioni dichiarate

L'insieme delle caratteristiche elencate nella tabella sotto si riferisce alla norma armonizzata hEN 14782 e in particolare al suo allegato ZA.

DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Caratteristiche essenziali			Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza meccanica (carico concentrato 1,2 kN)	Sinus 18/76	sp. 0,8 mm sp. 1 mm	1,4 m 1,7 m	hEN 14782
	Sinus 25/115	sp. 0,8 mm sp. 1 mm	1,45 m 1,8 m	
	Sinus 43/180	sp. 0,8 mm sp. 1 mm	1,55 m 2,5 m	
Permeabilità all'acqua			soddisfacenti ^(a)	hEN 14782
Variazione dimensionale			$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	hEN 14782
Rilascio di sostanze pericolose regolamentate			soddisfacenti ^{(a) (b)}	
Reazione al fuoco			A1 ^(a)	Delibera 96/603/CE e 2000/605/CE
Fuoco esterno al tetto			soddisfacente	Delibera 2000/553/CE
Durata			Zn	hEN 14782
(a) Relativo alla prestazione del prodotto isolato. (b) I lati in contatto con l'aria interna non devono emettere sostanze pericolose regolamentate che superano il livello massimo autorizzato specificato nelle regolamentazioni europee o nazionali. Metodi di prova europei sono in fase di elaborazione. Una base di dati informativi sulle disposizioni europee e nazionali riguardanti le sostanze regolamentate può essere consultata sul sito EUROPA della Costruzione (accessibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)				

10. Le prestazioni del prodotto identificate al punto 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate indicate al punto 9.

La presente dichiarazione sulle prestazioni è redatta sotto la responsabilità del costruttore indicato al punto 4.

Firmata dal costruttore e per suo conto da

Laurent Heindryckx, Manager Technical Support Products and Systems.

Montreuil, September 2021

