

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 21-33

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

BAZNBIZN----FAD / BAZNBIZN----ECA / BAZNBIZP----FAD / BAZNBIZP----ECA

2. Numer typu partii lub serii lub każde inne oznaczenie umożliwiające identyfikację materiału budowlanego zgodnie z artykułem 11 § 4:

- . Rąbek stojący
- . Panel
- . Shingles
- Wykończenie ZINC BILAQUE, ZINC LAQUE PLUS
- Grubość: 0,7 mm i 0,8 mm
- Wszystkie szerokości

3. Przewidywane zastosowanie materiału budowlanego według zharmonizowanej specyfikacji technicznej i zgodnie z założeniami producenta

Blachy i taśmy metalowe całkowicie podpierane do wykonywania pokryć oraz okładzin zewnętrznych i wewnętrznych

4. Nazwa, nazwa firmy lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z artykułem 11 § 5 i adres produkcji:

VM BUILDING SOLUTIONS

La tour Altaïs

3 Place Aimé Césaire,
93100 Montreuil - Francja

5. W razie potrzeby nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika zgodnie z artykułem 12 § 2

Nie dotyczy

6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

3 w zakresie ognia

4 w zakresie pozostałych właściwości

7. Jednostka notyfikowana (w przypadku hEN)

LNE (jednostka notyfikowana nr NB 0071) przeprowadziła próby w zakresie reakcji na ogień zgodnie z Systemem 3 i przygotowała raporty z prób nr H071672 CEMATE/13 oraz raport klasyfikujący reakcję na ogień nr H071672 CEMATE/3

8. Deklaracja właściwości użytkowych produktu, dla którego wydano europejską ocenę techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Wszystkie właściwości wymienione w poniższej tabeli odnoszą się do normy zharmonizowanej hEN 14783 ze szczególnym uwzględnieniem załącznika ZA.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

| Właściwości podstawowe | Właściwości użytkowe | Zharmonizowane specyfikacje techniczne |
|--|------------------------------------|--|
| Wodoprzepuszczalność | Zadawalająca ^(a) | hEN 14783 |
| Zróżnicowanie wymiarów | $22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | hEN 14783 |
| Uwalnianie kontrolowanych substancji niebezpiecznych | Zadawalające ^{(a) (b)} | |
| Reakcja na ogień | C – s2, d0 | Raport LNE nr H071672 – CEMATE/3 |
| ogień na zewnątrz konstrukcji dachowej | Zadawalająca | Decyzja 2000/553/WE |
| Trwałość | Zn | hEN 14783 |
| <p>(a) Dotyczy właściwości samego produktu</p> <p>(b) Powierzchnie pozostające w kontakcie z powietrzem atmosferycznym nie powinny uwalniać niebezpiecznych substancji kontrolowanych w ilościach przekraczających maksymalny dopuszczalny poziom określony w europejskich lub krajowych przepisach prawnych. Europejskie metody badań są obecnie opracowywane. Baza danych informacyjnych dotyczących rozporządzeń europejskich i krajowych dotyczących substancji kontrolowanych jest dostępna w części oficjalnego portalu Unii Europejskiej poświęconego budownictwu (dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)</p> | | |

10. Właściwości użytkowe produktu wskazane w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi przedstawionymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych produktu została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez

Laurent Heindryckx, Manager Technical Support Products and Systems.

Montreuil, September 2021