

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 21-12

**1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

346-310, 346-312, 346-311

**2. Numer typu partii lub serii lub każde inne oznaczenie umożliwiające identyfikację materiału budowlanego zgodnie z artykułem 11 § 4:**

- Zwoje, rolki i arkusze
- Wykończenie PIGMENTO® PLUS, wszystkie kolory, STRAT® PLUS
- Grubość 0,7–1,5 mm
- Wszystkie szerokości

**3. Przewidywane zastosowanie materiału budowlanego według zharmonizowanej specyfikacji technicznej i zgodnie z założeniami producenta**

Blachy i taśmy metalowe całkowicie podpierane do wykonywania pokryć oraz okładzin zewnętrznych i wewnętrznych

**4. Nazwa, nazwa firmy lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z artykułem 11 § 5 i adres produkcji:**

VM BUILDING SOLUTIONS

La tour Altaïs

3 Place Aimé Césaire,

93100 Montreuil - Francja

**5. W razie potrzeby nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika zgodnie z artykułem 12 § 2**

Nie dotyczy

**6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

3 w zakresie ognia

4 w zakresie pozostałych właściwości

**7. Jednostka notyfikowana (w przypadku hEN)**

LNE (jednostka notyfikowana nr NB 0071) przeprowadziła próby w zakresie reakcji na ogień zgodnie z Systemem 3 i przygotowała raporty z prób nr H071672 CEMATE/15 oraz raport klasyfikujący reakcję na ogień nr H071672 CEMATE/5

**8. Deklaracja właściwości użytkowych produktu, dla którego wydano europejską ocenę techniczną:**

Nie dotyczy

**9. Deklarowane właściwości użytkowe**

Wszystkie właściwości wymienione w poniższej tabeli odnoszą się do normy zharmonizowanej hEN 14783 ze szczególnym uwzględnieniem załącznika ZA.

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Właściwości podstawowe	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Wodoprzepuszczalność	Zadawalająca <sup>(a)</sup>	hEN 14783
Zróżnicowanie wymiarów	$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	hEN 14783
Uwalnianie kontrolowanych substancji niebezpiecznych	Zadawalające <sup>(a) (b)</sup>	
Reakcja na ogień	D – s2, d0	Raport LNE nr H071672 CEMATE/5
ogień na zewnątrz konstrukcji dachowej	Zadawalająca	Decyzja 2000/553/WE
Trwałość	Zn	hEN 14783
<p>(a) Dotyczy właściwości samego produktu</p> <p>(b) Powierzchnie pozostające w kontakcie z powietrzem atmosferycznym nie powinny uwalniać niebezpiecznych substancji kontrolowanych w ilościach przekraczających maksymalny dopuszczalny poziom określony w europejskich lub krajowych przepisach prawnych. Europejskie metody badań są obecnie opracowywane. Baza danych informacyjnych dotyczących rozporządzeń europejskich i krajowych dotyczących substancji kontrolowanych jest dostępna w części oficjalnego portalu Unii Europejskiej poświęconego budownictwu (dostępnej pod adresem <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm">http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm</a>)</p>		

**10. Właściwości użytkowe produktu wskazane w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi przedstawionymi w punkcie 9.**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych produktu została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez

Laurent Heindryckx, Manager Technical Support Products and Systems.

Montreuil, September 2021