

03

NOVEMBRE 2020

ZOOM sur L'EPDM

Reportages

Sud-Est :

- Beaumont-lès-Valence (26)
- Ventabren (13)

Zoom

Bande EPDM
Resistit® G SK



SecuOne®

Cabinet dentaire,
Ventabren (13)

Entreprise

Zinguerie provençale (13)

Superficie

250 m²

SecuOne



INFO +

Retrouvez toute la documentation
SecuOne® sur www.vmbuildingsolutions.fr

Versico®

Pool house, Beaumont-lès- Valence (26)

Entreprise
SARL AJS (26)

Superficie
65 m²



INFO +

Retrouvez toute la documentation
Versico® sur www.vmbuildingsolutions.fr



Accessoires

Resistit® G SK

RESISTIT® G SK

Applications



Étanchéité à l'air et à l'eau autour des fenêtres, portes et seuils



Barrière hydrofuge pour les murs, entourages de cheminées et au-dessus des linteaux

BÉNÉFICES

- **Gamme complète :**
10 largeurs disponibles
- **Simple et rapide à poser :**
Mise en œuvre par collage
- **Étanchéité durable :**
Durée de vie de plus de 50 ans
- **Performante :**
Bande EPDM souple qui s'adapte à tous les reliefs et offre une grande résistance aux conditions extrêmes et aux UV.



Étanchéité des chéneaux

Spécifications

Épaisseur	1,3 mm
Poids	1,4 kg/m ²
Largeurs	100 - 150 - 200 - 250 - 350 - 400 - 500 - 650 - 750 - 1000 mm
Longueur	20 m

**INFO +**

Pour tout savoir sur l'offre Resistit® G SK, rapprochez vous de votre responsable de secteur VM Building Solutions® et retrouvez la notice de pose complète sur notre site www.vmbuildingsolutions.fr

Support

Resistit® G SK s'applique sur tous types de support sauf bitume récemment posé et pailleté, et ancienne étanchéité à base de plastifiants tels que PVC, PIB, TPO, FPO, PE.

Climat

La mise en œuvre se fait par collage à froid à une température minimum de 10°C. Si la température est inférieure, la bande et le support doivent être réchauffés à l'air chaud. En cas de fortes chaleurs, 35°C et au-delà, la pose du butyle demande plus d'attention.



Resistit® G SK est une bande EPDM renforcée pourvue d'une couche autocollante de butyle sur la face inférieure. Elle convient parfaitement à l'étanchéité à l'eau et à l'air des façades et chéneaux.

Mise en œuvre sur chéneaux



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



- **Resistit® G SK Primer** : Primaire d'adhérence à appliquer systématiquement et sur tous les supports avant la pose de la bande EPDM
- **Mastic Resistit® G SK** : Indispensable pour réaliser les finitions des parties apparentes et l'encollage de la platine EEP.

Évacuation des eaux pluviales

Avant la pose de l'évacuation d'eaux pluviales, la bande Resistit® G SK doit être fixée autour de l'orifice à l'aide de plaquettes de répartition spécifiques (fournies par VM Building Solutions®). La platine EPDM de l'évacuation sera ensuite encollée au Mastic Resistit® G SK. Un filet de mastic assurera la finition autour de la platine de l'EEP.

