

07

JUIN
2025

ZOOM SUR L'EDDM

Zoom

Tiplon

En Bref

Campagne de pub

Trucs et astuces

Renouvellement DTA
de l'avis technique Broof (t3)

Reportages

Villenoy (77)
Bourron-Marlotte (77)

VMEPDM : Nouvelle campagne publicitaire

Une nouvelle campagne a vu le jour afin de promouvoir l'offre des membranes EPDM de VM Building Solutions désormais regroupées sous la marque VMEPDM.

Avec l'accroche « Je choisis VMEPDM », VM Building Solutions met en scène les atouts de ses membranes EPDM dans une campagne publicitaire destinée aux entreprises, aux architectes, aux particuliers et aux responsables techniques. Résistance du matériau, rapidité de mise en œuvre, durabilité, pose sans flamme et produit éco-responsable sont les axes forts repris par les différents experts expliquant leur choix pour ces solutions d'étanchéité.



VMEPDM



Scannez le QR CODE.

Pour plus d'informations sur nos membranes

Trucs et astuces

Renouvellement de l'avis technique et classement Broof (t3)

Les membranes Resitrix et Retridex ont obtenu fin 2024 le renouvellement de leur avis technique pour une mise en adhérence totale de la membrane. Les membranes ont également obtenu un classement Broof (t3) en rapport avec leur performance au feu extérieur.

Nouveau DTA 5.2/24-2734_V2 valable jusqu'au 31/10/2026

Les marques et types d'isolation qui sont repris dans ce DTA sont listés dans le paragraphe 2.4.4 Mise en œuvre de l'isolant :

- Eurothane Autopro SI (Recticel)
- Panel PIR 5C (Kinspan Insulation)
- Efigreen Alu + (Soprema)
- Utherm Roof PIR K FRA (Unilin)

Il n'y a pas de limite d'épaisseur de l'isolant dans notre DTA. Pour les limites d'épaisseur se référer au DTA du fabricant de l'isolant. La fixation de l'isolant en PIR est limitée aux fixations mécaniques.

Le classement FIT est l'ensemble des essais de Fatigue, Indentation et Température. Le classement FIT de Resitrix SKW (retrideX) est F5I5T4 (illustré dans la Tableau 1 paragraphe 2.8).

Ces membranes disposent de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).



Classement Broof (t3)

La membrane Resitrix SKW (retrideX) a un classement Broof (t3) sur isolant PIR/PUR. Ce classement est valable pour toutes les PUR/PIR mentionné dans le DTA

TIPLON

Membrane synthétique monocouche en EPDM avec armature interne en polyester, d'épaisseur 1.2 mm, 1.5 mm ou 1.8 mm, destinée à réaliser l'étanchéité de toitures plates ou inclinées, inaccessibles sans chemins de circulation, en apparent et adhérence totale, en travaux neufs ou de rénovations.



Les + de la membrane

- Membrane proposée en version Pre-Tape avec bande de jointure préfabriquée pour réaliser des joints uniformes de 7,5 cm assurant un gain de 70% dans le temps de pose
- Armature interne apporte stabilité et très haute résistance à la déchirure, aux poinçonnements, aux conditions climatiques et tout particulièrement la grêle
- Durabilité de plus 50 ans, sans entretien particulier
- Mise en œuvre sans flamme

Classement et docs de référence

- DTA 5.2/19-2644_V2 Carlisle Syntec® EPDM collé à froid
- Cahier des Clauses Techniques (CCT) Membranes EPDM Carlisle.
- Classement FIT : Tiplon est classé F5 I5 T4
- FEU : Tiplon est classé Broof (t3) selon EN 13501-5

Domaine d'emploi

La membrane s'utilise sur toitures inaccessibles de pentes toujours $\geq 1\%$, conformes aux NF DTU série 43 concernées.
Les supports directs autorisés sont en maçonnerie, béton cellulaire, bois et dérivés du bois, et anciennes étanchéités bitumineuses.

Mise en œuvre

La membrane se pose en adhérence totale, en semi-indépendance avec fixations mécaniques avec la bande PS Russ double, en indépendance sous protection lourde rapportée.

Epaisseur	1,2 mm - 1,5 mm - 1,8 mm	
Version	Standard	Pretape
Largeur	3,05 m	3,05 m
Longueur	15,25 m	15,25 m
Poids	1,9 kg/m ² - 2,3 kg/m ² - 2,8 kg/m ²	



Reportages

EPDM

Maison individuelle
Bourron-Marlotte (77)



Entreprise

RCCR

Superficie

98 m²



INFO +

Retrouvez toute la documentation

Versico sur :

<https://www.vmbuildingsolutions.com/fr-fr/vmepdm/membrane-epdm-versico>



École maternelle et Établissement Médico-Social - Villenoy (77)

Entreprise
Entreprise Bois et Toits
Superficie
2700 m²

RESITRIX®



INFO +

Retrouvez toute la documentation
Resitrix® sur :
<https://www.resitrix-epdm.fr/fr-fr/homepage>

