



EPDM-stroken

Duurzame afdichting in EPDM voor muren, gevels en ramen

EPDM STROKEN

EPDM als bescherming tegen opstijgend vocht



EPDM-rubberstroken zijn uitermate geschikt voor de afdichting aan ramen, dorpels, gevel-elementen, funderingen en kelderwanden. EPDM-stroken zijn licht in gewicht en snel en eenvoudig aan te brengen in lange banen. Ze zorgen voor een duurzame afdichting en beschikken over een uitzonderlijke weerstand tegen atmosferische invloeden zoals hoge en lage temperaturen, UV-straling en ozon.

EPDM als bescherming tegen opstijgend vocht

De EPDM-rubberstroken worden als waterdichting tegen opstijgend vocht en als waterkering op de funderingen of op het ondergrondse metselwerk aangebracht.

EU Stroken:

Dikte	0,50 mm, 0,75 mm, 1,00 mm*
Lengte	20m
Breedtes	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 cm (* enkel breedtes tot en met 60cm)
Toebehoren	EU Contactlijm - 0,9 kg - 5,3 kg Standaardfix (strokenpasta) - 600 ml Extrafix 100 (voor gladde ondergronden) - 600 ml

US Stroken:

Dikte	1,20 mm, 1,50 mm
Lengte	30,5 m
Breedtes	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 en 100 cm
Toebehoren	US Strokenprimer - 3,78l US Contactlijm - 3,78l Standaardfix (strokenpasta) - 600 ml Extrafix 100 (voor gladde ondergronden) - 600 ml



GRATIS EPDM-RUBBER OPLEIDINGEN

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en praktische opleidingen en informatiesessies. U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv. Meer info op www.constructiv.be.

Geïnteresseerd in een opleiding?

Neem vandaag nog contact op: www.epdmopleidingen.be

VM Building Solutions NV/SA

Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amunds, T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com - www.vmbuildingsolutions.be

