



Evalastic V Noir
Standard: 1,59 m x 25 m
+ autres dimensions
Épaisseur : 2,2 mm



Evalastic V Gris
Standard: 1,59 m x 25 m
+ autres dimensions
Épaisseur : 2,2 mm

FIXATION PÉRIPHÉRIQUE



plaquettes
ovales
500 pièces

ENCOLLAGE



evacon 3
10 L



cuve à pression

OU



easy Evacon 3
22,10 L

OU



Evalastic
contactspray
750 ml

JOINTS LONGITUDINAUX



Leister soufflerie
d'air chaud Triac ST



maroufleur
ergonomique
4 cm



testeur de joints
rouleau à joints
en T en cuivre



Leister
automate de
soudage

JOINTS TRANSVERSAUX



Evalastic
finition noire
16 - 20 - 50 -
105 x 25 cm



Evalastic
finition grise
16 - 20 - 50 -
105 x 25 cm



Leister soufflerie
d'air chaud Triac ST



maroufleur
ergonomique
4 cm



testeur de joints

COINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS + DÉTAILS



coin intérieur gris
coin intérieur noir
coin extérieur gris
coin extérieur noir



Evalastic
finition noire
16 - 20 - 50 -
105 x 25 cm



Evalastic
finition grise
16 - 20 - 50 -
105 x 25 cm



Leister soufflerie
d'air chaud Triac ST



maroufleur
ergonomique
4 cm
testeur de joints

AVALOIRS



avaloirs en PE
avec manchon
rond



evaclean
3 L



plaquettes
ovales
500 pièces



Leister soufflerie
d'air chaud Triac ST



maroufleur
ergonomique
4 cm
testeur de joints

RIVES



primer SKL
10 L



mastic
Evalastic MS
(grise ou noire)
600 ml



Evalastic
finition noire
16 - 20 - 50 -
105 x 25 cm



Evalastic
finition grise
16 - 20 - 50 -
105 x 25 cm

CUVE À PRESSION



cuve à pression



evacon 3
10 L



contact
cleaner
10 L

Avant de poser, suivez une formation
et s'en tenir au manuel technique.

Inscription chez votre négoce !

MATÉRIEL



paire de ciseaux
pour EPDM



maroufleur
ergonomique
4 cm



testeur de joints
rouleau à joints
en T en cuivre



evaclean
3 L