

Eva EPDM kit 290ml wit

Materiaalbeschrijving

Eva EPDM kit is een afdichtingskit voor:

- Dakrandprofiel
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

Producteigenschappen

Eva EPDM kit 290ml wit	
Basis	hybrid
Inhoud	290 ml
Houdbaarheid	24 maanden
Kleur	wit
Soortelijke massa	1,42 g/ml
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C
Applicatie temperatuur	+5°C tot +40°C
Uithardingstijd	Ca. 2 - 3 mm/24 uren

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Eva EPDM kit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Eva EPDM kit op het dak in de schaduw.
- Hou de Eva EPDM kit weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Evaclean.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is en voorbehandeld wordt met Eva primer.

Verwerking

- Dakrandprofiel:
 - Breng een ril kit aan bij Evalastic afwerkfolie langs de zijde van het dakrandprofiel.
- Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
 - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Eva EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.