

# Eva EPDM kit 600ml zwart

## Materiaalbeschrijving

Eva EPDM kit is een afdichtingskit voor:

- Dakrandprofiel
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

## Producteigenschappen

| Eva EPDM kit 600ml zwart               |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Basis                                  | synthetische rubber & epdm |
| Inhoud                                 | 600 ml                     |
| Houdbaarheid                           | 9 maanden                  |
| Kleur                                  | zwart                      |
| Soortelijke massa                      | 1,13 g/ml                  |
| Temperatuur bestendigheid na uitharden | -40 / +120°C               |

## Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Eva EPDM kit zwart op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Eva EPDM kit zwart op het dak in de schaduw.
- Hou de Eva EPDM kit zwart weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Evaclean.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is en voorbehandeld wordt met Eva primer.

## Verwerking

- Dakrandprofiel:
  - Breng een ril kit aan bij Evalastic afwerkfolie langs de zijde van het dakrandprofiel.
- Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
  - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Eva EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.