

Evalastic MS kit grijs

Materiaalbeschrijving

Evalastic MS kit grijs kit is een enkelvoudig elastomeer afdichtingsstof zonder isocyanaten op basis van MS polymeer.

Toepassingsgebieden

Dit product wordt gebruikt om specifieke details af te werken en om een waterdichte verbinding te verkrijgen tussen Evalastic en andere materialen.

Kleur

Grijs

Verpakking

Het product is verpakt in worsten van 600 ml; 20 stuks per doos.

Instructies voor gebruik

Vorbereiding van het substraat:

De ondergrond moet proper zijn, effen, vrij van stof, olie, vet of iedere vorm van vervuiling die de kleefkracht zou kunnen schaden.

Lood moet vooraf opgeruwd worden. De oppervlakten dienen vooraf behandeld met de Evalastic primer.

Gebruik

Evalastic MS kit grijs kit kan met een manueel of met een pneumatisch kitpistool gebruikt worden. Niet gebruiken bij een temperatuur van minder dan 5°C. Bij koud weer de worsten opslaan bij een temperatuur van 20°C voor gebruik. Na opening te gebruiken binnen de 24 uur anders kan de kit uitharden in de verpakking.

Reinigen

Materieel kan gereinigd worden met contact cleaner. Na uitharden is afpellen/afschuren nodig.

Opslag en houdbaarheid

Houdbaar gedurende 12 maand in een ongeopende verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 25 °C.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Evalastic MS kit grijs.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.