

Evalastic waterafvoer

Materiaalbeschrijving

- de mof bestaat uit een PE-buisstuk
- de buis is aanlasbaar op PE-afvoerbuizen
- de plakplaat bestaat uit een strook in Evalastic
- de plakplaat is voorzien van een opening kleiner dan die van de mof
- de plakplaat is in de mof ingeklemd met een aluminium klemring

Afmetingen

- buislengte: Standaard 500 mm
- kleur : grijs of zwart
- diameters: DN 75 – 90 – 110 – 125 – 160 mm
50 (spuwer) mm, 63 (spuwer) mm

Verwerking

- voor verticale uitloop of horizontale uitloop mits minimale helling
- in de vooraf geplaatste Evalastic afdichting een opening snijden met diameter iets groter dan die van de tapbuis
- de tapbuis bovenop aanbrengen
- de antikleef-folie verwijderen van de onderzijde van de plakplaat
- de plakplaat met een warmeluchtapparaat (met platte bek 40 mm) aanlassen op de afdichting

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Evalastic waterafvoer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.