

Evalastic contact cleaner

Materiaalomschrijving

Evalastic contact cleaner is een oplosmiddel voor de Evalastic Evacon 3.

Toepassingen

Evalastic contact cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.

Gebruik geen Evalastic contact cleaner om het membraan zelf te reinigen.

Producteigenschappen

Evalastic contact cleaner	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	kenmerkende geur
Gewicht	8,5 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Soortelijke massa	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Evalastic contact cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Evalastic contact cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Evalastic contact cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

Verwerking

- Breng de Evalastic contact cleaner aan op de Evalastic Evacon 3 die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Evalastic contact cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Evalastic contact cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.