

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 1 van 14
Taal: nl-BE

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: PR110 (FPO-Primer)

UFI: G410-R0RG-F00X-EXKP

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik: Primer.
Uitsluitend voor professionele gebruikers

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmabenaaming: FRANKEN SYSTEMS GmbH
Straat/Postbus: Südstraße 3
Postcode, plaats: 97258 Gollhofen
Duitsland
WWW: www.franken-systems.de
E-mail: info@franken-systems.de
Telefoon: +49 9339 98869-0
Telefax: +49 9339 98869-99
Informatie: Telefoon: +49 9339 98869-0, Email: info@franken-systems.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum
Telefoon: +32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3; H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 4; H312	Schadelijk bij contact met de huid.
Acute Tox. 4; H332	Schadelijk bij inademing.
Skin Irrit. 2; H315	Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2; H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3; H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT RE 2; H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Aquatic Chronic 3; H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 2 van 14
Taal: nl-BE

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (CLP)



Signaalwoord:

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:	H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
	H312	Schadelijk bij contact met de huid.
	H315	Veroorzaakt huidirritatie.
	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
	H332	Schadelijk bij inademing.
	H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
	H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Veiligheidsaanbevelingen:	H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
	P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
	P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
	P260	Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
	P273	Voorkom lozing in het milieu.
	P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.
	P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
	P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bijzondere aanduiding

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Tekst voor etiket: Bevat: reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen, Xyleen.

2.3 Andere gevaren

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Hormoonontregelende eigenschappen, Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen: niet van toepassing

3.2 Mengsels

Chemische karakterisering:

Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke toevoegingen:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 3 van 14
Taal: nl-BE

Gevaarlijke bestanddelen:

Identificatoren	Chemische naam Klassificatie	Gehalte
REACH 01-2119488216-32-xxxx lijstnr. 905-588-0	Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen Flam. Liq. 3; H226. Acute Tox. 4; H312. Acute Tox. 4; H332. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304.	50 %
REACH 01-2119488216-32-xxxx EG-nr. 215-535-7 CAS 1330-20-7	Xyleen Flam. Liq. 3; H226. Acute Tox. 4; H312. Acute Tox. 4; H332. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 3; H412.	< 30 %
REACH 01-2119489370-35-xxxx EG-nr. 202-849-4 CAS 100-41-4	Ethylbenzeen Flam. Liq. 2; H225. Acute Tox. 4; H332. STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304.	< 15 %
REACH 01-2119486657-20-xxxx EG-nr. 200-663-8 CAS 67-66-3	Trichloormethaan Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 3; H331. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Carc. 2; H351. Repr. 2; H361d. STOT RE 1; H372.	< 1 %

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Aanvullende informatie: Bevat: P-ter-butylfenyl-1-(2,3-epoxy)propylether.
De maximale werkplaatsgrenswaarden zijn, indien vereist, in hoofdstuk 8 weergegeven.
Gegevens over reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:
REACH registratienr.: 01-2119489370-35-xxxx, 01-2119488216-32-xxxx
Xyleen (CAS-nr. 1330-20-7)
Ethylbenzeen (CAS-nr. 100-41-4)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Eerste hulp: let op zelfbescherming!

Na inhalatie: Breng slachtoffer in de frisse lucht, open te nauwe kleding en laat slachtoffer in rustige omgeving bekomen. Luchtwegen vrijhouden. Slachtoffer tegen kou beschermen.
In geval van onregelmatige ademhaling of ademstilstand onmiddellijk kunstmatige ademhaling, zo nodig zuurstof toedienen. Onmiddellijk arts raadplegen.

Na huidcontact: Goed wassen met water en zeep.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Oogcontact: Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

Ingestie: Laat slachtoffer niet braken.
Mond spoelen en veel water drinken.
Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Onmiddellijk arts raadplegen.

PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 4 van 14
Taal: nl-BE

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Watersproeistraal, alcoholbestendig schuim, bluspoeder en kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen:
Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambare vloeistof en damp. In geval van brand kunnen gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

Verder kunnen ontstaan: Chloorwaterstof (HCl), stikstofoxide (NOx), Koolmonoxide, kooldioxide.

5.3 Advies voor brandweelieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

Aanvullende informatie: Verwarmen leidt tot drukverhoging: barst- en ontplofingsgevaar. Recipiënten met een waterstraal koel houden.
In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontplofingsgevaar.
Het binnendringen van bluswater in oppervlaktewateren en grondwater vermijden.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden. Ademhalingstoestel dat van omgevingslucht onafhankelijk werkt en brandbeveiligde kleding dragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de substantie vermijden. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Indien mogelijk ondichtheid repareren. Voor voldoende ventilatie zorgen.

Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet beschermde personen op afstand houden. Risicogebied in windrichting versperren en omwonenden waarschuwen.

PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 5 van 14
Taal: nl-BE

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.
Indien nodig bevoegde instanties informeren.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13).
Op herontsteking letten. Bereik goed nareinigen.
Bij grote hoeveelheden: mechanisch opnemen.

Aanvullende informatie: Gebruik explosieveilige apparatuur en vonkvrij gereedschap.
Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubriek 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Zorg voor voldoende beluchting tijdens en na het gebruik om dampaccumulatie te voorkomen.
Bij omgang met grotere hoeveelheden, noodspoeier beachten.
Oogspoelfles of oogdouche in de werkruimte gereed houden.

Maatregelen tegen brand en explosie:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
Verpakking droog houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Tegen hitte en zonlicht beschermen.
Vaten rechtop opslaan.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

Niet samen opslaan met: Sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.3 Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 6 van 14
Taal: nl-BE

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden:

CAS-nr.	Chemische naam	Type	Grenswaarde
1330-20-7	Xyleen	België: Grenswaarde	221 mg/m ³ ; 50 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		België: Kortetijdswaarde	442 mg/m ³ ; 100 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Europa: IOELV: STEL	442 mg/m ³ ; 100 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Europa: IOELV: TWA	221 mg/m ³ ; 50 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
100-41-4	Ethylbenzeen	België: Grenswaarde	87 mg/m ³ ; 20 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		België: Kortetijdswaarde	551 mg/m ³ ; 125 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Europa: IOELV: STEL	884 mg/m ³ ; 200 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Europa: IOELV: TWA	442 mg/m ³ ; 100 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
67-66-3	Trichloormethaan	België: Grenswaarde	10 mg/m ³ ; 2 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Europa: IOELV: TWA	10 mg/m ³ ; 2 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Binnentoepassing: Voor goede ventilatie zorgen of met volledig gesloten apparatuur werken.
Voor gebruik buiten: Voor goede ventilatie zorgen.

PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 7 van 14
Taal: nl-BE

Persoonlijke bescherming

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Bescherming van de ademhaling:

Bij overschrijding van de grenswaarde op de werkplek ademhalingstoestel gebruiken. Filter type A (= tegen dampen van organische verbindingen) gebruiken volgens 14387. De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

Handbescherming:

Beschermingshand-schoenen volgens NEN-EN ISO 374:1. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Oogbescherming:

Sluitende veiligheidsbril volgens NEN-EN ISO 16321-1:2022.

Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende kleding. Bij het hanteren van grote hoeveelheden: Beschermingskleding tegen vlammen, oplosmiddelbestendig.

Beschermende en hygiënische maatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij omgang met grotere hoeveelheden, noodspoeier beachten. Oogspoelfles of oogdouche in de werkruimte gereed houden.

Beheersing van milieublootstelling

Zie "6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen".

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand bij 20 °C en 101,3 kPa

Kleur:	vloeibaar kleurloos
Geur:	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt/vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid:	Ontvlambare vloeistof en damp.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden:	OEG (Onderste Explosiegrens): $\geq 1,00$ Vol% BEG (Bovenste Explosiegrens): $\leq 7,80$ Vol%
Vlampunt:	24 °C
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
pH:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch:	bij 23 °C: ca. 80 mPa*s

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 8 van 14
Taal: nl-BE

Oplosbaarheid: Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk: Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid: bij 20 °C: 0,9 g/mL
Dampdichtheid: Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken: Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Ontploffingseigenschappen: Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Brandbevorderende eigenschappen: Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar
Verdere informatie: Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Ontvlambare vloeistof en damp.
Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
reageert hefig met peroxiden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij hittebronnen, vonken en open vuur vandaan houden.
Tegen zonlicht beschermen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

sterke oxidatiemiddelen en sterke zuren.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding: Chloorwaterstof (HCl), stikstofdioxide (NO_x), koolmonoxide en kooldioxide.
Geen gegevens beschikbaar

PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 9 van 14
Taal: nl-BE

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Toxicologische werkingen: De verklaringen zijn van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. Voor het product zijn geen toxische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit (oraal): Gebrek aan gegevens.

Acute toxiciteit (dermaal): Acute Tox. 4; H312 = Schadelijk bij contact met de huid.

Acute toxiciteit (inhalatief): Acute Tox. 4; H332 = Schadelijk bij inademing.

Huidcorrosie/-irritatie: Skin Irrit. 2; H315 = Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Eye Irrit. 2; H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebrek aan gegevens.

Sensibilisering van de huid: Gebrek aan gegevens.

Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebrek aan gegevens.

Carcinogeniteit: Gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebrek aan gegevens.

Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): STOT SE 3; H335 = Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): STOT RE 2; H373 = Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Gevaar bij inademing: Gebrek aan gegevens.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen gegevens beschikbaar

Overige informatie:

Gegevens over Xyleen:

LD50, Rat, oraal: 3.523 mg/kg

LC50, Rat, inhalatief: 27.124 mg/m³

LD50, Konijn, dermaal: 12.126 mg/kg

Gegevens over Ethylbenzeen:

LD50, Rat, oraal: 3.500 mg/kg

LC50, Rat, inhalatief: 17.629 mg/m³

LD50, Konijn, dermaal: 15.400 mg/kg

Symptomen

Bij oogcontact: Direct oogcontact kan branden, tranen en roodheid ten gevolge hebben.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 10 van 14
Taal: nl-BE

12.3 Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Afvalcode: 08 01 11* = Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

* = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Verpakking

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.
Als gevaarlijk afval verwijderen. Voorzichtig met lege containers. Bij ontsteking ontploffing mogelijk.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1263

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID: UN 1263, VERF of VERF-VERWANTE PRODUCTEN

IMDG, IATA-DGR: UN 1263, PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 11 van 14
Taal: nl-BE

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADR/RID: Klasse 3, Code: F1
IMDG: Class 3, Subrisk -
IATA-DGR: Class 3



14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
III

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Stof/mengsel is niet gevaarlijk voor het milieu volgens de criteria van de modelreglementen van de VN.

Mariene verontreiniger: nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Landtransport (ADR/RID)

Waarschuwingbord: ADR/RID: Gevaarnummer 30, VN-nummer UN 1263
Gevaarsetiket: 3
Speciale voorschriften: 163 367 650
Beperkte hoeveelheden: 5 L
EQ: E1
Verpakking - Aanwijzingen: P001 IBC03 LP01 R001
Verpakking - Speciale voorschriften: PP1
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking: MP19
Transporttanks - Aanwijzingen: T2
Transporttanks - Speciale voorschriften: TP1 TP29
Tankcode:: LGBF
Code tunnelbeperking: D/E

Transport op open zee (IMDG)

EmS nummer: F-E, S-E
Speciale voorschriften: 163 223 367 955
Beperkte hoeveelheden: 5 L
Excepted quantities: E1
Verpakking - Aanwijzingen: P001, LP01
Verpakking - Voorschriften: PP1
IBC - Aanwijzingen: IBC03
IBC - Voorschriften: -
Tank instructies - IMO: -
Tank instructies - UN: T2
Tank instructies - Voorschriften: TP1, TP29
Stuwage en verwerking: Category A.
Eigenschappen en opmerking: Miscibility with water depends upon the composition.
Segregatiegroep: none

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 12 van 14
Taal: nl-BE

Luchttransport (IATA)

Gevaarsetiket: Flamm. liquid
Uitgezonderde hoeveelheid, Code: E1
Passagiers- en vrachtvliegtuig: Beperkte hoeveelheid:
Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L
Passagiers- en vrachtvliegtuig: Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Alleen vrachtvliegtuig: Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L
Speciale voorschriften: A3 A72 A192
Emergency Response Guide-Code (ERG): 3L

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften - België

Geen gegevens beschikbaar

Nationale voorschriften - EG-lidstaten

Gehalte aan vluchtige organische verbindingen (VOS):
90 gew.% = 797,2 g/L

Markering van verpakking met inhoud $\leq 125\text{mL}$



Signaalwoord: **Waarschuwing**

Gevarenaanduidingen: H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Veiligheidsaanbevelingen: niet van toepassing

Overige voorschriften en beperkingen:

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Seveso III Richtlijn]: Fysische gevaren: Code P5c, Quantity threshold 5 000 000 kg / 50 000 000 kg

Gebruiksbeperking volgens REACH bijlage XVII Nr.: 3, 40, 75

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 13 van 14
Taal: nl-BE

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de H-zinnen onder hoofdstuk 2 en 3:

H225 = Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 = Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 = Schadelijk bij inslikken.
H304 = Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 = Schadelijk bij contact met de huid.
H315 = Veroorzaakt huidirritatie.
H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331 = Giftig bij inademing.
H332 = Schadelijk bij inademing.
H335 = Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 = Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H361d = Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372 = Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 = Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 = Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH210 = Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Reden van de laatste veranderingen:

Algemene vernieuwingen

Datum eerste uitgifte: 15/12/2020

Opgesteld door: zie rubriek 1: Informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



PR110 (FPO-Primer)

Materiaalnummer A7M

Versie: 2.1
Vervangt de versie: 2.0

Herziening: 14/6/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 14 van 14
Taal: nl-BE

Afkortingen en acroniemen:

Acute Tox.: Acute toxiciteit
ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AGW: Werkplekgrenswaarde
Aquatic Chronic: Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch
AS/NZS: Australische/Nieuw-Zeelandse norm
Asp. Tox.: Aspiratietoxiciteit
Carc.: Carcinogeniteit
CAS: Chemische abstracte service
CFR: Wetboek van federale regels
CLP: Indeling, etikettering en verpakking
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
EG: Europese Gemeenschap
EN: Europese Norm
EQ: Uitgezonderde hoeveelheden
EU: Europese Unie
Eye Irrit.: Irriteert de ogen
Flam. Liq.: Ontvlambare vloeistof
IATA: Internationaal verbond van luchtvervoerders
IATA-DGR: Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen
IBC Code: Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
IMDG-code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
LC50: Mediane dodelijke concentratie
LD50: Letale dosis 50%
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
OEG: Onderste Explosiegrens
OSHA: Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
Repr.: Giftigheid voor de voortplanting
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
Skin Irrit.: Irriteert de huid
STEL: Grenswaarde voor kortstondige blootstelling
STOT RE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen
UN: Verenigde Naties
WEL: Werkplaatsgrenswaarden
zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.