

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 1 van 10
Taal: nl-BE

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: FRANKOSIL®1K Plus Graphit

UFI: CY00-R0CP-U00Y-38EJ

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik: Gebruik in katten
Uitsluitend voor professionele gebruikers

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmabenaaming: FRANKEN SYSTEMS GmbH
Straat/Postbus: Südstraße 3
Postcode, plaats: 97258 Gollhofen
Duitsland
WWW: www.franken-systems.de
E-mail: info@franken-systems.de
Telefoon: +49 9339 98869-0
Telefax: +49 9339 98869-99
Informatie: Telefoon: +49 9339 98869-0, Email: info@franken-systems.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum
Telefoon: +32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)

Dit mengsel is geclassificeerd als ongevaarlijk.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (CLP)

Gevarenaanduidingen: niet van toepassing

Veiligheidsaanbevelingen: niet van toepassing

Bijzondere aanduiding

EUH208 Bevat Trimethoxyvinylsilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 2 van 10
Taal: nl-BE

2.3 Andere gevaren

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.
Onder de invloed van vochtigheid splitst het product methanol af.
Gegevens over methanol (CAS 67-56-1):
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. Veroorzaakt schade aan organen.

Hormoonontregelende eigenschappen, Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen: niet van toepassing

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen:

Identificatoren	Chemische naam Klassificatie	Gehalte
REACH 01-2119513215-52-xxxx EG-nr. 220-449-8 CAS 2768-02-7	Trimethoxyvinylsilaan Flam. Liq. 3; H226. Acute Tox. 4; H332. Skin Sens. 1B; H317.	< 5 %
REACH 01-2119510159-45-xxxx EG-nr. 237-511-5 CAS 13822-56-5	3-(trimethoxysilyl)propylamine Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318.	< 1,5 %

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Aanvullende informatie: Bevat Kalksteen, Aluminiumhydroxide, Calciumcarbonaat, Polyethylene.
Onder de invloed van vochtigheid splitst het product methanol af.
De maximale werkplaatsgrenswaarden zijn, indien vereist, in hoofdstuk 8 weergegeven.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na inhalatie: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Na huidcontact: Goed wassen met water en zeep. In geval van huidreacties arts consulteren.

Oogcontact: Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

Ingestie: Mond met water spoelen. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Laat slachtoffer niet braken. Arts raadplegen.

FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 3 van 10
Taal: nl-BE

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Allergische reactie mogelijk bij reeds gevoelige personen.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, Zand, kooldioxide (CO₂).

Ongeschikte blusmiddelen:

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandbaar. In geval van brand kunnen gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

5.3 Advies voor brandweertaken

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Ademhalingstoestel dat van omgevingslucht onafhankelijk werkt en brandbeveiligde kleding dragen.

Aanvullende informatie:

De bedreigde tanks met watersproeistraal koelen.
Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de substantie vermijden.
Indien mogelijk ondichtheid repareren. Voor voldoende ventilatie zorgen.
Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, zuurbinder, universeelbinder) opnemen en aansluitend in gesloten containers verwijderen.

Aanvullende informatie: Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubriek 8 en 13.

FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 4 van 10
Taal: nl-BE

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

- Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen.
- Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen. De lucht moet van de personen weg bewogen worden.
- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Oogspoelfles of oogdouche in de werkruimte gereed houden.

Maatregelen tegen brand en explosie:

- Verwijderd houden van warmte.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

- In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
- Verpakking droog houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Tegen hitte en zonlicht beschermen.
- Vaten rechtop opslaan.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet met sterke oxidatiemiddelen, Alkaliën of zuren opslaan.

7.3 Specifiek eindgebruik

- Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden:

CAS-nr.	Chemische naam	Type	Grenswaarde
67-56-1	Methanol	België: Grenswaarde	266 mg/m³; 200 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		België: Kortetijdswaarde	333 mg/m³; 250 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Europa: IOELV: TWA	260 mg/m³; 200 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
1317-65-3	Kalksteen	België: Grenswaarde	10 mg/m³

Aanvullende informatie: Onder de invloed van vochtigheid splitst het product methanol af. (hydrolyse)

FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 5 van 10
Taal: nl-BE

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Binnentoepassing: Voor goede ventilatie zorgen of met volledig gesloten apparatuur werken.
Voor gebruik buiten: Voor goede ventilatie zorgen.

Persoonlijke bescherming

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Bescherming van de ademhaling:

Bij overschrijding van de grenswaarde op de werkplek ademhalingstoestel gebruiken.
combinatiefilter A2/P2 conform EN 14387 gebruiken.

Handbescherming:

Beschermingshand-schoenen volgens NEN-EN ISO 374:1.
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Oogbescherming:

Sluitende veiligheidsbril volgens NEN-EN ISO 16321-1:2022.

Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende kleding.

Beschermende en hygiënische maatregelen:

Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
De lucht moet van de personen weg bewogen worden.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Oogspoelfles of oogdouche in de werkruimte gereed houden.

Beheersing van milieublootstelling

Zie "6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen".

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand bij 20 °C en 101,3 kPa

vloeibaar

Kleur:

zie Omschrijving van het product.

Geur:

karacteristiek

Geurdrempelwaarde:

Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt/vriespunt:

Geen gegevens beschikbaar

Beginkookpunt en kooktraject:

Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid:

Geen gegevens beschikbaar

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden:

Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt:

> 90 °C

Ontledingstemperatuur:

Geen gegevens beschikbaar

pH:

Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch:

bij 23 °C: 9.000 - 19.000 mPas

Oplosbaarheid:

Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

Geen gegevens beschikbaar

Dampdruk:

Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid:

bij 20 °C: 1,3 - 1,5 g/cm³

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 6 van 10
Taal: nl-BE

Dampdichtheid: Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken: Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Ontploffingseigenschappen: Geen gegevens beschikbaar
Brandbevorderende eigenschappen: Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar
Verdere informatie: Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Onder de invloed van vochtigheid splitst het product methanol af.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Tegen zonlicht beschermen.
Bij hittebronnen, vonken en open vuur vandaan houden. Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen, zuren, water, alkaliën.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Methanol.
> 150 °C afsplitsing van geringe hoeveelheden formaldehyde.
Thermische ontleding: Geen gegevens beschikbaar

FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 7 van 10
Taal: nl-BE

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Toxicologische werkingen: De verklaringen zijn van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. Voor het product zijn geen toxische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit (oraal): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATEmix (berekend): $2.000 \text{ mg/kg} < \text{ATE} \leq 5.000 \text{ mg/kg}$

Acute toxiciteit (dermaal): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATEmix (berekend): $2.000 \text{ mg/kg} < \text{ATE} \leq 5.000 \text{ mg/kg}$

Acute toxiciteit (inhalatief): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATEmix (berekend): $> 20 \text{ mg/L/4h (Damp)}$

Huidcorrosie/-irritatie: Gebrek aan gegevens.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Gegevens verkregen op basis van expertoordeel.

Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebrek aan gegevens.

Sensibilisering van de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bevat Trimethoxyvinylsilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken. Gegevens verkregen op basis van expertoordeel.

Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebrek aan gegevens.

Carcinogeniteit: Gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebrek aan gegevens.

Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): Gebrek aan gegevens.

Gevaar bij inademing: Gebrek aan gegevens.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen gegevens beschikbaar

Overige informatie:

Gegevens over Trimethoxyvinylsilaan:

LD50, Rat, oraal: 7.120 mg/kg (OESO 401)

LD50, Konijn, dermaal: 3.259 mg/kg (OESO 402)

LC50, Rat, inhalatief: $16,8 \text{ mg/L/4h}$ (damp, OESO 403)

Onder de invloed van vochtigheid splitst het product methanol af.

Gegevens over methanol (CAS 67-56-1):

Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. Veroorzaakt schade aan organen.

FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 8 van 10
Taal: nl-BE

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:
Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Afvalcode: 08 01 11* = Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
* = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Mag niet samen met het huisvuil verwerkt worden.
Gedroogd materiaal (uitgehard): Kleine hoeveelheden kunnen met huisafval worden verwijderd.

Verpakking

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 9 van 10
Taal: nl-BE

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

Niet beperkt

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

niet van toepassing

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Stof/mengsel is niet gevaarlijk voor het milieu volgens de criteria van de modelreglementen van de VN.

Mariene verontreiniger: nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften - België

Geen gegevens beschikbaar

Nationale voorschriften - EG-lidstaten

Gehalte aan vluchtige organische verbindingen (VOS):

max. 0,5 gew.% = 0,5 g/L

Markering van verpakking met inhoud ≤ 125mL

Gevarenaanduidingen: EUH208 Bevat Trimethoxyvinylsilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Veiligheidsaanbevelingen: niet van toepassing

Overige voorschriften en beperkingen:

Gebruiksbeperking volgens REACH bijlage XVII Nr.: 40, 75

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

FRANKOSIL®1K Plus Graphit

Materiaalnummer B91-716

Versie: 4.0
Vervangt de versie: 3.1

Herziening: 3/7/2024
Afdrukdatum: 9/9/2024

Pagina: 10 van 10
Taal: nl-BE

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de H-zinnen onder hoofdstuk 2 en 3:

H226 = Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 = Veroorzaakt huidirritatie.
H317 = Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 = Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 = Schadelijk bij inademing.
EUH208 = Bevat Trimethoxyvinylsilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 = Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Reden van de laatste veranderingen:

Verandering in paragraaf 2: klassificatie, etikettering
Verandering in paragraaf 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Algemene vernieuwingen

Datum eerste uitgifte: 22/12/2020

Opgesteld door: zie rubriek 1: Informatie

Afkortingen en acroniemen:

Acute Tox.: Acute toxiciteit
ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AGW: Werkplekgrenswaarde
AS/NZS: Australische/Nieuw-Zeelandse norm
CAS: Chemische abstracte service
CFR: Wetboek van federale regels
CLP: Indeling, etikettering en verpakking
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
EG: Europese Gemeenschap
EN: Europese Norm
EQ: Uitgezonderde hoeveelheden
EU: Europese Unie
Eye Dam.: Oogbeschadiging
Flam. Liq.: Ontvlambare vloeistof
IATA: Internationaal verbond van luchtvervoerders
IATA-DGR: Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen
IBC Code: Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
IMDG-code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
LC50: Mediane dodelijke concentratie
LD50: Letale dosis 50%
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OSHA: Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
Skin Irrit.: Irriteert de huid
Skin Sens.: Sensibilisering van de huid
STEL: Grenswaarde voor kortstondige blootstelling
TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen
WEL: Werkplaatsgrenswaarden
zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.