

Hertalan® cleaner 5l

Description

Hertalan® cleaner est un solvant pour le Hertalan® KS137 colle de contact et le Hertalan® KS205.

Applications

Hertalan® cleaner est utilisé pour laver le matériel, pour nettoyer la cuve sous pression et les flexibles et pour éliminer les résidus de colle. Ne pas utiliser Hertalan® cleaner pour nettoyer la membrane elle-même.

Données techniques

Hertalan® cleaner 5l	
État d'agrégation	liquide
Tension de vapeur (à 20 °C)	95,00 hPa
Odeur	odeur caractéristique
Poids	4,3 kg
Conservation	12 mois
Couleur	transparent
Densité	0,85 kg / L
Point d'éclair	-4 °C

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Hertalan® cleaner dans un local sec, fermé mais ventilé, à une température inférieure à 30 °C.

Sur le toit:

- Conserver le Hertalan® cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Hertalan® cleaner à l'abri de la chaleur (T supérieure à 30 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.

Application

- Applique le Hertalan® cleaner sur le Hertalan® KS137 colle de contact / Hertalan® KS205 à éliminer et frotte avec une éponge à récurer / chiffon.
- Pour nettoyer la cuve à pression et le pistolet à colle, verser le Hertalan® cleaner dans le réservoir extérieur de la cuve. Des informations complémentaires sont fournies dans le manuel de la cuve à pression.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Hertalan® cleaner.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.