


Hertalan® easy weld flashing

Productomschrijving

Hertalan® easy weld flashing is een nog vervormbare onge vulcaniseerde kunststoffolie. De onderzijde is voorzien van een lasbare easy weld TPE-laag. Deze folie dient voor het afwerken van “moeilijke” details op een Hertalan® dak. Middels hete lucht kan deze folie eenvoudig tot het juiste model worden vervormd en vervolgens worden gelast aan de Hertalan® EPDM ondergrond.



Producteigenschappen

Hertalan® easy weld flashing	
Polymeer	EPDM/TPE
Kleur	zwart/ groen
Dikte	2,2 mm
Breedte	180 mm
lengte	5 m

Hertalan® prefab delen easy weld flashing

Voor het afdichten van hoeken waarbij de prefab Hertalan® hoeken niet gebruikt kunnen worden, kunnen de voorgestane delen uit de Hertalan® easy weld flashing een uitkomst bieden. Doordat het niet ge vulcaniseerde materiaal zich onder invloed van warmte laat vervormen, is iedere vorm van een hoek in te werken.



Hertalan® prefab delen easy weld flashing	
Afmetingen «Tong»	350 x 170 mm
Afmetingen «Nier»	Ø 170 mm

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Hertalan® easy weld flashing.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

