

Hertalan® KS2000 nadenlijm

Materiaalomschrijving

Hertalan® KS2000 nadenlijm is een lijm met een lage viscositeit, snelle uitharding en bestaat uit de enkelvoudig component cyanoacrylaat.

Producteigenschappen

Hertalan® KS2000 nadenlijm	
Volumemassa	1,05 kg / l
Vlampunt	≥ 80 °C
Kleur	transparant
Verwerkingstemperatuur	> 5° C
Houdbaarheid	3 maanden

Verpakking

- Flacon van 50 ml.

Toepassingen

- Hertalan® KS2000 nadenlijm wordt gebruikt om naadverbindingen te maken. De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt +5°C. Het naadoppervlak moet altijd worden voorbehandeld met Hertalan® opstartalcohol. De naadverbinding dient naderhand te worden afgekit met Hertalan® KS87 EPDM kit.

Verbruik

- Ca. 2 ml per meter naad.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Hertalan® KS2000 nadenlijm.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.