

Hertalan® cleaner 5l

Materiaalomschrijving

Hertalan® cleaner is een oplosmiddel voor de Hertalan® KS137 contactlijm en Hertalan® KS205.

Toepassingen

Hertalan® cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.

Gebruik geen Hertalan® cleaner om het membraan zelf te reinigen.

Producteigenschappen

Hertalan® cleaner 5 L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	kenmerkende geur
Gewicht	4,3 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Soortelijke massa	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Hertalan® cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Hertalan® cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Hertalan® cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

Verwerking

- Breng de Hertalan® cleaner aan op de Hertalan® KS137 contactlijm / Hertalan® KS205 die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons / vod.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Hertalan® cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Hertalan® cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.