

(DoP: E-106)

## Déclaration des performances

### Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

<b>1.</b> Type du produit:	Masterreflect pre-tape
<b>2.</b> Numéro de type, de lot ou de série:	Voir produit (-emballage)
<b>3.</b> Usage ou usages prévus:	Membranes flexibles pour étanchéité, EN 13956
<b>4.</b> Adresse de contact du fabricant:	VM Building Solutions NV/SA Schoonmansveld 48 B-2870 Puurs-Sint-Amands
<b>5.</b> Adresse de contact du mandataire:	Pas applicable
<b>6.</b> AVCP, le ou les systèmes d'évaluation et de vérification:	2+
<b>7.</b> L'organisme notifié (hEN):	BCCA Hermeslaan 9, 1831 BE-Diegem N° d'enregistrement 0749
<b>8.</b> L'organisme notifié (ETA):	Pas applicable

9. Performance déclarées:			
Caractéristiques essentielles	Performances	Standard de test	Spécifications techniques harmonisées
Épaisseur effective	-5% à +10%	EN 1849-2	EN 13956: 2012
Comportement au feu	E	EN 13501-1	
Résistance au pelage de la jonction (N/50 mm)	≥ 50	EN 12316-2	
Résistance de la jonction au cisaillement (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Résistance à la traction (N/50 mm)	≥ 400	EN 12311-2	
Allongement à la traction (%)	≥ 15	EN 12311-2	
Résistance au déchirement (N)	≥ 25	EN 12310-1	
Stabilité dimensionnelle (%)	≤ 0,5	EN 1107-2	
Souplesse à basse températures (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Comportement en cas de rayonnement UV	Satisfait	EN 1297	
Résistance à l'ozone	Satisfait	EN 1844	
Poinçonnement statique (méthode B) (Classe L)	≥ L20	EN 12730	
Résistance au choc (méthode B) (mm)	≥ 2.000	EN 12691	
Substances dangereuses	Satisfait		


**10. Déclaration:**

Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sammy Baron



Technical Director  
VM Building Solutions NV/SA