

Masterreflect bond: 7,5 cm x 30,5 m

Materiaalomschrijving

Masterreflect bond is een dubbelzijdig zelfklevende tape voor het maken van langse naadverbindingen met Masterreflect EPDM.

Ingeval van Masterreflect pre-tape rollen, is deze Masterreflect bond in de fabriek aan de Masterreflect rol aangehecht.

Producteigenschappen

Masterreflect bond	7,5 cm x 30,5 m
Basis	synthetische rubber
Breedte	7,5 cm
Dikte	0,75 mm
Rollengte	30,5 m
Gewicht	3 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden
Kleur	wit

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Masterreflect bond onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

Op het dak:

- Bewaar de Masterreflect bond op het dak in de schaduw.
- Hou de Masterreflect bond weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.



Verwerking

- Breng Masterstarter aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Masterstarter gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Masterstarter drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Masterreflect bond, verwijder de beschermingsfolie en rol de Masterreflect bond dwars aan met een aandrukrol.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Masterreflect gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Verwerking

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterreflect bond.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.