

# Masterreflect contact cleaner

## Materiaalomschrijving

Masterreflect contact cleaner is een oplosmiddel voor de Mastercontact PX300.

## Toepassingen

Masterreflect contact cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.

Gebruik geen Masterreflect contact cleaner om het membraan zelf te reinigen.

## Producteigenschappen

Masterreflect contact cleaner	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	kenmerkende geur
Gewicht	8,5 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Soortelijke massa	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

## Stockage

### In het magazijn:

- Stockeer de Masterreflect contact cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.

### Op het dak:

- Bewaar de Masterreflect contact cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Masterreflect contact cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

## Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.



## Verwerking

- Breng de Masterreflect contact cleaner aan op de Mastercontact PX300 die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Masterreflect contact cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterreflect contact cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.