

(DoP: 203)

Prestatieverklaring

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Product type:	Mastersystems, Mastersystems pre-tape en Mastertopline pre-tape.
2. Type-, partij- of serienummer:	Zie product (-verpakking)
3. Toepassing:	Flexibele banen voor waterafdichting, EN 13956
4. Gegevens fabrikant:	VM Building Solutions NV/SA Schoonmansveld 48 B-2870 Puurs-Sint-Amands
5. Gegevens distributeur:	Nvt
6. Verificatie- en beoordelingssysteem:	2+
7. Notified body (hEN):	BCCA Hermeslaan 9, 1831 BE-Diegem Identificatienummer 0749
8. Notified body (ETA):	nvt

9. Aangegeven prestatie:			
Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Effectieve dikte	-5% tot +10%	EN 1849-2	EN 13956: 2012
Vliegvuurbestendigheid	F_{roof}^1	EN 13501-5	
Brandreactie	E	EN 13501-1	
Afpelweerstand overlap (N/50 mm)	≥ 25	EN 12316-2	
Afschuifweerstand overlap (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Treksterkte (N/50 mm)	≥ 400	EN 12311-2	
Reksterkte (%)	≥ 15	EN 12311-2	
Doorscheurweerstand (N)	≥ 25	EN 12310-1	
Dimensionele stabiliteit (%)	$\leq 0,5$	EN 1107-2	
Soepelheid bij lage temperatuur (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Blootstelling UV	conform	EN 1297	
Ozonbestendigheid	conform	EN 1844	
Statische indringing (methode B) (Klasse L)	$\geq L20$	EN 12730	
Dynamische indringing (methode B) (mm)	≥ 2.000	EN 12691	
Gevaarlijke stoffen	conform		


1) De membranen kunnen gebruikt worden met de classificatie "Broof(t1)" voor een External Fire Performance voor een welbepaalde volledige dakopbouw. Samenstelling van deze dakopbouw is op aanvraag verkrijgbaar.

10. Verklaring:

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sammy Baron



Technical Director
VM Building Solutions NV/SA