

Mastersystems contact cleaner

Description

Mastersystems contact cleaner est un solvant pour le Mastercontact PX300.

Utilisation

Mastersystems contact cleaner est utilisé pour laver le matériel, pour nettoyer la cuve sous pression et les flexibles et pour éliminer les résidus de colle.

Ne pas utiliser Mastersystems contact cleaner pour nettoyer la membrane proprement dite.

Propriétés du produit

Mastersystems contact cleaner	
État physique	liquide
Tension de vapeur (à 20 °C)	95,00 hPa
Odeur	odeur caractéristique
Poids	8,5 kg
Conservation	12 mois
Couleur	transparent
Densité	0,85 kg / L
Point d'éclair	-4 °C

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Mastersystems contact cleaner dans un local sec, fermé mais ventilé, à une température inférieure à 30 °C.

Sur le toit:

- Conserver le Mastersystems contact cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Mastersystems contact cleaner à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 30 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.



Application

- Appliquer le Mastersystems contact cleaner sur le Mastercontact PX300 à éliminer et frotter avec une éponge à récurer.
- Pour nettoyer la cuve sous pression et le pistolet à colle, verser le Mastersystems contact cleaner dans le réservoir extérieur de la cuve sous pression. Des informations complémentaires sont fournies dans le manuel de la cuve sous pression.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Contact Cleaner.