

# Weathered membrane cleaner 18,9L

## Description

Weathered membrane cleaner est utilisé pour nettoyer les membranes EPDM Mastersystems avant d'y installer les accessoires:

- Masterbond
- Masterflashing
- Mastercover
- Avaloirs

## Propriétés du produit

Weathered membrane cleaner	
Poids	15,12 kg
Couleur	claire
Densité	0,8 kg / L
Point d'éclair	≥ 18 °C
Teneur en COV	755 g / m <sup>2</sup>

## Stockage

### Dans le magasin:

- Stocker le Weathered membrane cleaner dans un local sec et fermé.

### Sur le toit:

- Conserver le Weathered membrane cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Weathered membrane cleaner à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

## Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.



## Application

- Appliquer le Weathered membrane cleaner à l'aide d'une éponge à récurer/un chiffon propre.
- Laisser sécher.

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Weathered membrane cleaner.