

# Masterbond : 7,5 cm x 30,5 m

## Materiaalomschrijving

Masterbond is een dubbelzijdig zelfklevende tape voor het maken van langse naadverbindingen met Mastersystems EPDM.

Ingeval van Mastersystems pre-tape rollen, is deze Masterbond in de fabriek aan de Mastersystems rol aangehecht.

## Producteigenschappen

Masterbond	7,5 cm x 30,5 m
Basis	synthetische rubber
Breedte	7,5 cm
Dikte	0,75 mm
Rollengte	30,5 m
Gewicht	3 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden
Kleur	zwart

## Stockage

### In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Masterbond onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

### Op het dak:

- Bewaar de Masterbond op het dak in de schaduw.
- Hou de Masterbond weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.



## Verwerking

- Breng Masterstarter aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Masterstarter gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Masterstarter drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Masterbond, verwijder de beschermingsfolie en rol de Masterbond dwars aan met een aandrukrol.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Mastersystems gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

## Verwerking

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterbond.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.