

Mastersystems Pipe Seal (1,2 -7,5 cm)

Materiaalomschrijving

Mastersystems Pipe Seal is drukgevoelig dichtingsmateriaal voor leidingen en heeft een diameter van 1,2 cm aan de top tot 7,5 cm aan de bodem.

Mastersystems Pipe Seal bestaat uit:

- voorgevormde flashing om te bevestigen aan de leidingen.
- Secur Tape om te bevestigen aan de Mastersystems EPDM.

Producteigenschappen

Mastersystems Pipe Seal	1,2 - 7,5 cm
Diameter	1,2 cm (top) 7,5 cm (bodem)
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	zwart

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Mastersystems Pipe Seal op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 15 °C en 26 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Mastersystems Pipe Seal op het dak in de schaduw.
- Hou de Mastersystems Pipe Seal weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de Mastersystems Pipe Seal Pockets.
- Gebruik geen Mastersystems Pipe Seal op plaatsen waar het warmer dan 82 °C kan worden.



Verwerking

- Knip de Mastersystems Pipe Seal af op de ring, die een maat kleiner is dan de leidingdiameter.
- Trek de Mastersystems Pipe Seal over de leiding.
- Breng Masterkit aan aan de bovenkant van de Mastersystems Pipe Seal, rond de leiding.
- Breng Masterstarter aan op de Mastersystems.
- Laat drogen.
- Verwijder de bescherm laag van de tape en druk de tape op de primer.
- Rol aan met een aandrukrol.
- Installeer een RVS klembeugel bovenaan de Mastersystems Pipe Seal om een constante druk op de EPDM kit te krijgen.
- Breng Masterkit aan waar de Mastersystems Pipe Seal een binnenaad snijdt.

Verbruik

- N.v.t.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Mastersystems Pipe Seal.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.