

# Mastersystems Pipe Seal (2,5 -15 cm)

## Materiaalomschrijving

Mastersystems Pipe Seal is drukgevoelig dichtingsmateriael voor leidingen en heeft een diameter van 2,5 cm aan de top tot 15 cm aan de bodem.

Mastersystems Pipe Seal bestaat uit:

- voorgevormde flashing om te bevestigen aan de leidingen.
- Secur Tape om te bevestigen aan de Mastersystems EPDM.

## Producteigenschappen

Mastersystems Pipe Seal	2,5 - 15 cm
Diameter	2,5 cm (top) 15 cm (bodem)
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	zwart

## Stockage

### In het magazijn:

- Stockeer de Mastersystems Pipe Seal op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 15 °C en 26 °C.

### Op het dak:

- Bewaar de Mastersystems Pipe Seal op het dak in de schaduw.
- Hou de Mastersystems Pipe Seal weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de Mastersystems Pipe Seal Pockets.
- Gebruik geen Mastersystems Pipe Seal op plaatsen waar het warmer dan 82 °C kan worden.



## Verwerking

- Knip de Mastersystems Pipe Seal af op de ring, die een maat kleiner is dan de leidingdiameter.
- Trek de Mastersystems Pipe Seal over de leiding.
- Breng Masterkit aan aan de bovenkant van de Mastersystems Pipe Seal, rond de leiding.
- Breng Masterstarter aan op de Mastersystems.
- Laat drogen.
- Verwijder de beschermlaag van de tape en druk de tape op de primer.
- Rol aan met een aandrukrol.
- Installeer een RVS klembeugel bovenaan de Mastersystems Pipe Seal om een constante druk op de EPDM kit te krijgen.
- Breng Masterkit aan waar de Mastersystems Pipe Seal een binnennaad snijdt.

## Verbruik

- N.v.t.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Mastersystems Pipe Seal.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.